



Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Netherlands

Premium semi-synthetische motorolie

Productbeschrijving

Mobil Super™ 2000 motoroliën zijn premium motoroliën en zijn ontwikkeld om een uitstekend beschermingsniveau te bieden.

Mobil Super 2000 x1 10W-40 is geformuleerd voor verkeersomstandigheden in de stad voor benzine- en dieselloertuigen, waaronder personenwagens, lichte bedrijfswagens en bestelwagens in een wijde reeks temperaturen. Goede bescherming tegen slijtage en een schone motor bevordert een langere levensduur van de motor.

Eigenschappen en voordelen

Mobil Super 2000 x1 10W-40 levert:

- Verbeterde bescherming tegen slibvorming
- Schone motor
- Robuste bescherming tegen slijtage
- Bescherming bij hoge temperaturen

Toepassingen

De Mobil Super 2000 producten zijn ontwikkeld om u bescherming te bieden die verder gaat dan conventionele of oliën. Mobil Super 2000 x1 10W-40 wordt aanbevolen voor:

- Oudere motortechnologieën
- Benzine- en dieselmotoren zonder Diesel Particulate Filters (DPF)
- Personenwagens, SUV's, lichte bedrijfswagens en bestelwagens
- Snelweg rijden en stop-and-go verkeer in de stad
- Normale tot incidentele zware werkomstandigheden

Raadpleeg altijd de eigenaarshandleiding om de aanbevolen viscositeitsklasse en specificaties van uw specifieke voertuig te checken.

Specificaties en goedkeuringen

Dit product heeft de volgende goedkeuringen:
VW 501 01
VW 505 00
AVTOVAZ (LADA auto's)
MB-blad 229.1

Dit product wordt aanbevolen voor gebruik in toepassingen met de volgende vereisten:
API CF

Dit product voldoet aan of overtreft de vereisten van:
API SL
API SM
API SN
AAE STO 003 Group B7
API SJ
API SN PLUS
ACEA A3/B3

Eigenschappen en specificaties

Eigenschap	
Klasse	SAE 10W-40
Dichtheid bij 15 C, g/ml, ASTM D4052	0,867
Vlampunt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
Kinematische viscositeit bij 100 C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Kinematische viscositeit bij 40 C, mm ² /s, ASTM D445	95
Stolpunt, °C (°C) ASTM D97	-33

Gezondheid en Veiligheid

Gezondheids- en veiligheidsaanbevelingen voor dit product kunnen gevonden worden in de veiligheidsbladen (MSDS) op <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle hierin gebruikte handelsmerken zijn - tenzij anders aangegeven - handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Exxon Mobil Corporation of één van haar dochterondernemingen.

09-2021

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC)

POLDERDIJKWEG

B-2030 Antwerpen

Belgium

Automotive products: 0800 0229118

Industrial products: 0800 0229120

Fax: 0800 0229222

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved