



Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG

Mobil Commercial Vehicle Lube , Poland

Najwyższej jakości olej do silników na gaz ziemny

Opis produktu

Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG to najwyższej jakości olej silnikowy do silników flotowych, opracowany specjalnie aby zapewnić niezawodną pracę samochodów ciężarowych i autobusów na sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG). Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG skomponowaliśmy z wysokiej jakości olejów bazowych i zrównoważonego pakietu dodatków. Ta zaawansowana receptura o średniej zawartości popiołu zapewnia doskonale s odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność termiczną, aby zminimalizować osadzanie się popiołu w komorze spalania. Mobil Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG smaruje przy mniejszym gromadzeniu się pokostu, szlamu i nagaru w najtrudniejszych warunkach pracy.

Właściwości i zalety

Nowoczesne, wysokowydajne, szybkobieżne silniki wysokoprężne o spalaniu ubogim, na paliwa gazowe, stawiają surowe wymagania olejom silnikowym. Delvac™ Legend 15W-40 CNG/LNG stworzono zgodnie z surowymi normami, aby zapewnić niezawodne działanie nowoczesnych silników wysokoprężnych i na gaz ziemny jako główne paliwo. Kluczowe zalety to:

- Wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna przyczynia się do ograniczenia gromadzenia się osadów i nagarów.
- Rezerwa liczby zasadowej TBN neutralizuje kwasy tlenowe i azotany w celu zmniejszenia osadów.
- Stabilna wytrzymałość na ścinanie zmniejsza zużycie oleju i zapewnia ochronę łożysk przed zużyciem i tulei cylindrów przed zatarciem.
- Skuteczność mycia/ rozpraszania utrzymuje silniki w czystości.
- Niskie poziomy cynku i fosforu przyczyniają się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej katalizatora.

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

- Silniki gazowe na CNG i LNG, z zapłonem iskrowym, o spalaniu ubogim
- Silniki dwupaliwowe na olej napędowy do rozruchu i 15% paliwo pilotowe do silników wysokoprężnych z CNG/LNG
- Lekkie i ciężkie ciężarówki oraz autobusy drogowe

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
Cummins CES 20074

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Klasa lepkości	SAE 15W-40
Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874	0,5
Gęstość w 15.6°C, [kg/m3], ASTM D4052	0,86
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	230
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	14,6

Właściwości fizykochemiczne	
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445	107
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-27
Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896	5,6

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckieg

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podm ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved