



Mobil Delvac XHP™ Ultra 5W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Poland

Syntetyczny olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 to bardzo wysokiej jakości olej syntetyczny do silników Diesla, zaprojektowany aby umożliwić doskonałą ochronę i oszczędność pa nowoczesnych, wysoko obciążonych silnikach Diesla pracujących w trudnych warunkach drogowych. Zastosowane w tym oleju zaawansowane technologiczni bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach, kontrolę lotności i przyczyniają się do poten poprawy oszczędności paliwa. Ponadto te oleje bazowe są wzbogacone o zaawansowany system dodatków uszlachetniających, który zapewnia wysoki poziom o wszystkich części silnika.

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ścisłejsza konstrukcja silnika zmniejsza zużycie oleju, red konieczność jego uzupełniania. Stosowanie chłodziń pośrednich i turbosprężarek zwiększa obciążenia termiczne środków smarnych. Wyższe ciśnienie wtrysku p opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania, ale również zwiększają temperaturę silnika, lotność oleju i zawartość sadzy w nim. Zaawansowana techn oleju Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 zapewnia wyjątkowe osiągi i został zatwierdzony do pierwszego napełniania silników wysokoprężnych Mercedes Benz A Jego główne zalety to:

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
Wyjątkowa ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, gromadzeniem się szlamu, degradacją oleju i korozją . Doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem i zatarciem	Długa trwałość silnika Mniejsze zużycie silnika Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych Przedłużona żywotność oleju przekraczająca zalecane przez OEM o między wymianami oleju (ODI) Doskonałe zabezpieczenie przed zakleszczaniem się pierścieni
Przedłużona rezerwa alkaliczna TBN	Długotrwała kontrolę osadów/ zużycia Możliwe przedłużenie okresu wymiany oleju
Doskonałe właściwości w niskich temperaturach	Doskonała pompowność i krążenie oleju Ochrona przed zużyciem przy rozruchu
Stabilna wytrzymałość na ścinanie Bardzo niska lotność	Zmniejsza spadek lepkości i przyczynia się do zmniejszenia zużycia ole ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.
Zaawansowana formuacja i parametry lepkości	Potencjalne korzyści w zakresie oszczędności paliwa

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

- Wolnossące i turbodoładowane silniki Diesla produkcji Mercedes Benz i MAN.
- Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

Specyfikacje i dopuszczenia

Olej MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 spełnia lub przewyższa wymagania:
ACEA E4

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Klasa lepkości	SAE 5W-30
Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874	1,4
Gęstość w 15°C, [kg/m3], ASTM D4052	0,853
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	226
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	11,8
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445	69,7
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-42
Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896	12,7
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	168

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

02-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckieg

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podnr ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved