



Mobilcut™ 260
Mobil Industrial , Poland
Olej do obróbki metali mieszalny z wodą

Opis produktu

Mobilcut™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym przemysłowych środków smarnych firmy Mobil dla wysokiej jakości, mieszalnych z wodą olejów do obróbki skrawaniem. Formulacja tych olejów z najlepszych olejów bazowych, dodatków i emulgatorów, gwarantuje, że bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewnią niezawodne działanie w wielu procesach obróbki metali skrawaniem.

Mobilcut 260 to wysokiej jakości , semisyntetyczny płyn, który z łatwością emulguje w wodzie tworząc trwałą mikroemulsję. Produkt ten przeznaczony jest do stosowania z wodą o różnym stopniu twardości, zwłaszcza z wodą miękką oraz jest odporny na pienie nawet w układach pracujących przy wysokich ciśnieniach.

Przy niewielkiej zawartości stabilizatorów, jest niezwykle trwały i odporny na brud i zanieczyszczenia, dzięki czemu zapewnia zwiększoną żywotność chłodziwa w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mieszalnymi z wodą. Jest jednocześnie łatwy w utrzymaniu i obsłudze. Mobilcut 260 nie zawiera boru ani jego związków.

Chłodziwo to zapewnia znakomitą i trwałą ochronę przeciw korozji oraz bardzo dobre właściwości zwilżające i myjące. Olej bazowy, dodatki EP i dodatki saponifikacyjne zapewniają wysokiej jakości obróbkę mechaniczną detali. Mobilcut 260 spełnia wymagania normy VDI 3035, co oznacza dobrą kompatybilność z częściami maszynowymi oraz materiałami uszczelniającymi i izolacyjnymi.

W badaniach nie stwierdzono szkodliwego działania dermatologicznego Mobilcut 260 .

Zalety

Mobilcut 260 - mieszalny z wodą olej do obróbki skrawaniem, jest zaprojektowany w celu poprawy produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych, zapewniając jednocześnie wysoką jakość obróbki detali dzięki swoim właściwościom.

Właściwości	Zalety
Znakomita trwałość i odporność na brud i zanieczyszczenia	Łatwość użytkowania i konserwacji, mniejsze ryzyko pojawienia się nieprzyjemnego zapachu
Bardzo mała zawartość stabilizatorów	Łatwiejszy do zaakceptowania przez użytkowników
Szeroki zakres akceptacji twardości wody , od bardzo miękkiej do twardej (5 ° dH do 60 ° dH)	Odporny na pienie, bardzo stabilny, rozwiązuje typowe problemy z jakością wody
Wysoki stopień ochrony przed korozją	Ogranicza potrzebę zarówno konserwacji maszyn jak i ponownej obróbki detali
Szeroki zakres zastosowań	Możliwość unifikacji produktów i redukcja asortymentu chłodziw
Nadaje się do obróbki rozmaitych materiałów, w tym aluminium i stopów miedzi	Nie pozostawia plam na gotowych elementach

Zastosowanie

Mobilcut 260 to wysokiej jakości, semisyntetyczny płyn do prawie wszystkich operacji obróbki mechanicznej metali. W szczególności zwiększa wydajność przy obróbce aluminium i jego stopów oraz zapewnia brak plamienia na wrażliwych elementach.

Mobilcut 260 nadaje się do obróbki mechanicznej stopów miedzi. Przy obróbce stopów miedzi emulsja może zmienić barwę na zieloną, natomiast nie będzie to miało wpływu na właściwości obrabianych elementów.

Minimalne stężenie oleju powinno wynosić 5 %. Dla wymagających aplikacji lub materiałów stężenie można zwiększyć do 10%. Zalecana twardość wody powinna wynosić od 5 ° dH do 30 ° dH. Możliwe jest zastosowanie wody o wyjątkowo dużej twardości do 60 ° dH. Stosując Mobilcut 260 unika się problemów związanych z użyciem skrajnie miękkiej wody (5 ° dH) oraz w aplikacjach wymagających trwałości i odporności chłodziwa na brud i zanieczyszczenia.

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilcut 260	
Wygląd koncentratu	Żółty płyn
Wygląd chłodziwa	Mleczne, dobra dyspersja

Mobilcut 260	
Rodzaj chłodziwa	Semisyntetyczne
Zawartość oleju mineralnego (w koncentracie)	40%
pH dla 5% emulsji	9,8
Ochrona przed korozją (DIN 51360/II) Breakpoint %	5%
Współczynnik refraktometryczny	1,02

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zalec zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub poprzez Internet. Produkt nie powini stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Używając produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckie

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podm ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved