



MOBIL DTE™ HYDRAULIC ZINC FREE

Mobil Industrial , Poland

Oleje hydrauliczne

Opis produktu

Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi w szczególno wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym. W ich skład wchodzi wyselkcyjne oleje bazowe wysokiej jakości i specjalnie dobrane dodatki bez zawartości cynku. Ten jedyny w swoim rodzaju pakiet dodatków dobrano w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony dzięki doskonałym właściwościom przeciwzużyciowym w wymagających zastosowaniach hydraulicznych.

Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free wykazują doskonałą odporność na utlenianie i stabilność termiczną, co może przyczynić się do wydłużenia trwałości filtrów, jak również zapewnić optymalną ochronę sprzętu, zmniejszając w ten sposób koszty jego eksploatacji. Przeznaczone są do stosowania w systemach działających w trudnych warunkach, gdzie wymaga się wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem i wytrzymałości filmu olejowego.

Właściwości i zalety

Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free wykazują doskonałą odporność na utlenianie i stabilność termiczną, co może prowadzić do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami oleju i filtrów i przyczynić się do utrzymania czystości układów i ich bezproblemowego działania. Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i bardzo charakterystyka wytrzymałościowa filmu olejowego mogą prowadzić do poprawy działania urządzeń, co może skutkować nie tylko ograniczeniem występowania awarii, ale także do poprawy wydajności produkcji. Dzięki niezrównanej odporności na emulgowanie oleje z tej serii sprawdzają się w układach zanieczyszczonych resztkami wody i łatwo oddzielają jej większe ilości.

Właściwości	Zalety i potencjalne korzyści
Stabilność termiczna i odporność na utlenianie	Zapewniają długą trwałość eksploatacyjną oleju i urządzeń.
Właściwości przeciwzużyciowe	Przyczyniają się do zmniejszenia zużycia i ochrony pomp i ich elementów, co wydłuża ich trwałość eksploatacyjną.
Doskonała odporność na emulgowanie	Zabezpieczają układy, w których znajdują się małe ilości wilgoci.
Kompatybilność z wieloma metalami	Zapewnia doskonałe działanie i ochronę przy zastosowaniu komponentów wykonanych z różnorodnych metali.
Spełniają wymagania wielu rodzajów sprzętu	Zmniejszają wymagania w zakresie zapasów.

Zastosowania

- Układy wykorzystujące różnorodne metale w konstrukcji pomp i innych komponentów układów
- Zastosowania, w których może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego płynów hydraulicznych i chłodziw
- Wysokociśnieniowe pompy łożyskowe, tłokowe i zębate
- Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody
- Układy zawierające przekładnie i łożyska
- Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiadający następującą aprobatę:	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100
Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245		X	X	X	

Produkt posiadający następujące aprobaty:	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68	MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100
Denison HF-0		X	X	X	
Denison HF-1		X	X	X	
Denison HF-2		X	X	X	
Eaton E-FDGN-TB002-E		X	X	X	

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:				
Fives Cincinnati P-68		X		
Fives Cincinnati P-69				X
Fives Cincinnati P-70			X	

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:				
ASTM D6158 (Klasa HMHP)	X	X	X	X
China GB 11118.1-2011, L-HM(General)	X	X	X	X
China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)		X	X	X
DIN 51524-2:2017-06	X	X	X	X
ISO L-HM (ISO 11158:2023)	X	X	X	X
JCMAS HK VG32		X		
JCMAS HK VG46			X	

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości	MOBIL HYDRAULIC FREE 22	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 32	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 46	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 68	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 100
Klasa lepkości	ISO 22		ISO 32		ISO 46		ISO 68		ISO 100
Gęstość w 15.6°C, [kg/l], ASTM D4052	0,859		0,857		0.864		0,871		0,866
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	208		224		232		242		270
Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0		0		0		0		0
Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	0		0		0		0		0
Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0		0		0		0		0

Własności	MOBIL HYDRAULIC FREE 22	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 32	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 46	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 68	DTE ZINC	MOBIL HYDRAULIC FREE 100
Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	0		0		0		0		0
Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892	0		0		0		0		0
Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892	10		0		0		0		0
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	4,5		5,66		7,01		8,84		11,77
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445	22,6		32,72		46,26		68,33		99,86
Ochrona przed rdzą, Procedura B, ASTM D 665	Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	115		112		108		102		107

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na str internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon M Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

04-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckie

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na ja produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkov informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokum zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmio ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved