



Mobil SHC™ Seria Rarus

Mobil Industrial, Poland

Najwyższej jakości środki smarne do sprężarek powietrza

Opis produktu

Oleje Mobil SHC™ Serii Rarus to najwyższej jakości środki smarne do sprężarek powietrza przeznaczone przede wszystkim do smarowania śrubowych i łopatk sprężarek powietrza pracujących w trudnych warunkach. Szczególnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach, gdzie produkty na bazie oleju syntetyczne spełniają oczekiwania, takich jak praca przy wysokich końcowych temperaturach sprężania, lub tam, gdzie pożądane są dłuższe okresy pomiędzy wymianą Formułacja olejów Mobil SHC Serii Rarus umożliwia trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do najlepszych syntetycznych środków smarnych do sprężarek.

Własności i zalety

Wyjątkowo stabilna odporność na wysokie temperatury/ utlenianie pozwala na trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do wielu syntetycznych olejów do sprężarek oraz na skrócenie przestojów konserwacyjnych.

- Doskonała odporność na tworzenie się nagaru i wytrącanie osadów przyczynia się do utrzymania czystości i przedłużenia żywotności oleju do sprężarek.
- Wysokowydajny syntetyczny olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości umożliwia zastosowania w szerokim zakresie temperatur oraz skuteczne smarowanie wysokich temperaturach.
- Wysoka nośność oleju chroni urządzenia i wydłuża ich żywotność, przyczynia się do zminimalizowania nieoczekiwanych przestojów i przedłużenia okresów pomiędzy ich serwisowaniem.
- Wyjątkowa odporność na rdzewienie i korozję, bardzo dobre własności przeciwzuzyciowe, odporność na emulgowanie i pienienie, dobre uwalnianie powietrza kompatybilność z wieloma metalami.
- Doskonałe oddzielanie wody przyczynia się do ograniczenia jej przenoszenia do następnych urządzeń i tworzenia się osadów w skrzyni korbowej i przewodach, do zmniejszenia zatorów w filtrach koalescencyjnych i chłodnicach oraz zmniejszenia podatności na emulgowanie.

Zastosowania

- Oleje Mobil SHC Serii Rarus są przeznaczone przede wszystkim do śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza, są bardzo skuteczne w sprężarkach śrub chłodzonych wtryskiem oleju i sprężarkach, które w przeszłości wykazywały nadmierną degradację oleju, niską sprawność zaworów lub tworzenie się osadów.
- Są to oleje do sprężarek pracujących w trudnych warunkach, szczególnie skuteczne przy ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, przy temperaturach tłoczne 200°C.
- Układy sprężarek z krytycznymi przekładniami i łożyskami
- Nie nadają się do sprężarek powietrza do oddychania.
- Są kompatybilne ze wszystkimi metalami stosowanymi w budowie sprężarek oraz z konwencjonalnymi olejami do sprężarek powietrza na bazie olejów mineralnych, choć ich zmieszanie z innymi olejami może zaszkodzić ich ogólnej wydajności.

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne	32	46	68
Klasa lepkości	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Kolor	Pomarańczowy płyn	Pomarańczowy płyn	Pomarańczowy płyn
Korozja na miedzi, 24h, 100°C, Ocena, ASTM D130	1B	1B	1B
Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93	204	197	192
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	5,6	7,1.	9,7
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	30,6.	44,1.	65,3.

Własności fizykochemiczne	32	46	68
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950	-42	-45	-39
Test rdzewienia, syntetyczna woda morska, 24 godz. w 60 C, ASTM D665-PROB	SPEŁNIA	SPEŁNIA	SPEŁNIA
Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298	0,878	0,868	0,865
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	123	122	129

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

10-2020

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckieg

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podr ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved