



Seria Mobilmet™ 760

Mobil Industrial, Poland

Oleje obróbkowe

Opis produktu

Produkty Mobilmet™ 760 są wysokiej jakości niemieszalnymi z wodą płynami chłodząco-smarującymi. Nie zawierają chloru i przeznaczone są do wysokoobciążonych operacji skrawania, szczególnie stali trudnej do obrabiania. Oleje serii Mobilmet nie są zalecane do stosowania w kontakcie z miedzią i jej stopami ze względu na negatywny wpływ na miękkie metale kolorowe. W porównaniu z innymi wiodącymi płynami chłodząco-smarującymi, oleje Mobilmet 760 posiadają właściwości pozwalające uzyskać idealną gładkość powierzchni oraz wydłużoną żywotność narzędzi. Oleje te mają jasny kolor, dlatego obszar roboczy jest widoczny w obróbce. Skład olejów jest dobrany tak, aby zapobiegać tworzeniu się mgły olejowej wokół obrabiarki, dzięki czemu przyczynia się on do stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy.

Dzięki kompleksowym testom badawczym z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu do obróbki skrawaniem oraz ocenom klientów, produkty Mobilmet 760 stają się produktami wybieranymi przez wiele warsztatów mechanicznych.

Właściwości i zalety

Marka płynów chłodząco-smarujących Mobilmet przez lata zdobyła sobie zasłużone uznanie za swoją innowacyjność i efektywność. Seria produktów Mobilmet 760 ważnym członkiem tej rodziny, dzięki braku w ich składzie chloru oraz dzięki technologii dodatków ograniczających powstawanie mgły olejowej. Rezydując z zastosowania takiej formuły jest doskonała efektywność w szerokiej gamie zastosowań przy jednoczesnych korzyściach dla środowiska ze względu na brak chemicznych dodatków.

Dodatkowe właściwości i zalety produktów Mobilmet 760 to między innymi:

Właściwości	Zalety
Doskonała efektywność obróbki skrawaniem	Zwiększona produkcja będąca wynikiem wydłużonej żywotności narzędzi i skróconym czasem przestoju przy wymianie narzędzi
	Lepsza gładkość powierzchni, lepsze tolerancje i ograniczone powstawanie narostów na ostrzu redukujące ilość odpadów
Doskonała smarność	Niższa temperatura obrabianych przedmiotów i możliwość zwiększenia szybkości posuwu przyczyniająca się do redukcji kosztów operacyjnych
Szeroka gama zastosowań	Zalecane dla szerokiej gamy wysoko obciążonych operacji skrawania stali trudnoobrabialnych
Jasny kolor, przezroczyste	Zapewnia dobry widok obrabiarki i obrabianego przedmiotu
Formuła ograniczająca tworzenie się mgły olejowej	Większe bezpieczeństwo stanowiska pracy

Zastosowanie

Produkty Mobilmet 760 są zalecane do wysoko obciążonych operacji skrawania stali łatwej i trudnej do obrabiania. Do specjalnych zastosowań należą, w zależności od typu produktu:

- Mobilmet 760 zalecany jest szczególnie do wiercenia, wiercenia głębokich otworów (o średnicy mniejszej, niż 20 mm), gwintowania, obróbki gwintu i prac tokarskich automatycznych na małych przedmiotach
- Mobilmet 763 zalecany jest szczególnie do wiercenia, wiercenia głębokich otworów (o średnicy większej, niż 20 mm), gwintowania, obróbki gwintu, frezowania, strugania kół zębatach, przeciągania, przecinania i prac tokarskich automatycznych
- Mobilmet 766 zalecany jest szczególnie do gwintowania, obróbki gwintu, strugania i wiórkowania kół zębatach, przeciągania, strugania wzdłużnego, prac tokarskich automatycznych

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Mobilmet 760	762	763	766
--------------------	-----	-----	-----

Seria Mobilmet 760	762	763	766
Lepkość kinematyczna			
[cSt] w 40°C	10.0	18.0	36.0
[cSt] w 100°C	3.0	4.0	6.0
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	160	180	205
Gęstość @ 15° C kg/l, ASTM D 1298	0.87	0.87	0.88
Siarka, aktywna	1.6	1.6	1.6
Chlor	Brak	Brak	Brak
Substancje zapobiegające powstawaniu mgły olejowej	Obecne	Obecne	Obecne
Modyfikator tarcia	Obecny	Obecny	Obecny

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania b Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowa zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Prodi powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

09-2019

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckie

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmr ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved