



Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super™ 3000 0W-16 to w pełni syntetyczny olej silnikowy o wyjątkowo niskiej lepkości, który przyczynia się do poprawy sprawności silnika i zapewnia niezrównaną ochronę przed jego zużyciem w wysokowydajnych pojazdach spalinowych i hybrydowych.

Mobil Super 3000 0W-16 odpowiada na potrzeby nowych technologii silnikowych, przy użyciu których producenci pojazdów starają się optymalizować zużycie i wydajność. Jest to olej wybierany dla silników benzynowych i hybrydowych Hondy, Lexusa i Toyoty, zoptymalizowanych do pracy z olejami 0W-16.

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 0W-16 opracowano, aby przedłużyć trwałość silnika i zapewnić niezrównaną ochronę przed szlamem, rdzewieniem i korozją w trudnych warunkach eksploatacyjnych oraz optymalną lepkość i płynność w szerokim zakresie temperatur.

- Przeznaczony dla nowoczesnych i wysokowydajnych silników benzynowych i hybrydowych
- Spełnia lub przekracza najnowsze standardy branżowe ILSAC i API.
- Chroni przed przedwczesnym zapłonem przy niskich prędkościach obrotowych (LSP) w silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem i turbodoładowaniem.
- Doskonała ochrona przed zużyciem, przyczynia się do wydłużenia życia silnika.
- Umożliwia działanie w podwyższonych temperaturach bez gęstnienia oleju z powodu utleniania i bez degradacji oleju.
- Umożliwia łatwe uruchamianie silnika w zimne dni i skraca czas rozgrzewania silnika w celu ochrony jego podstawowych części.

Zastosowania

Mobil Super 3000 0W-16 jest odpowiedni do nowoczesnych, wysokowydajnych benzynowych pojazdów hybrydowych japońskich i koreańskich producentów, których wymagana jest klasa lepkości SAE 0W-16 oraz wszystkie specyfikacje oleju.

- Mobil Super 3000 0W-16 spełnia lub przekracza najnowsze wymagania „SP Resource Conserving” Amerykańskiego Instytutu Naftowego oraz nowej kategorii GF-6B dla olejów o niskiej lepkości, która uznaje ten olej za rozwiązanie problemu przedwczesnego zapłonu przy niskich obrotach (LSPI) w mniejszych silnikach benzynowych z turbodoładowaniem z wtryskiem bezpośrednim, a także przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa przez silnik.
- Kategoria ILSAC GF-6B, w przeciwieństwie do kategorii GF-6A, nie jest wstecznie zgodna z poprzednimi kategoriami ILSAC (od GF-1 do GF-5), dlatego Mobil 3000 0W-16 należy stosować tylko wtedy, gdy w instrukcji obsługi zaleca się stosowanie specyfikacji 0W-16.

Zalecana klasa lepkości i specyfikacja powinny być podane w instrukcji obsługi.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
API SP
ILSAC GF-6B
API SN
API SN PLUS

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ZASOBOOSZCZĘDNOŚĆ (RESOURCE CONSERVING) API SN PLUS

Zasobooszczędność (Resource Conserving) API SN

Zasobooszczędność (Resource Conserving) API SP

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Klasa lepkości	SAE 0W-16
Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298	0,831
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	238
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	7,3
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	38,2
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-54
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	160

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

07-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved