



Mobil Super™ 3000 Formula M 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Wysokiej jakości olej silnikowy

Opis produktu

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 to wysokowydajny olej silnikowy przeznaczony głównie do stosowania w pojazdach marki Mercedes Benz (MB), gdzie wymagany jest produkt zapewniający wydłużone okresy międzyobsługowe (Long Life).

Zalety i Korzyści

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 zapewnia następujące właściwości i korzyści:

- Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.
- Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.
- Zapewnia doskonałą ochronę silnika przed zużyciem i osadami.

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula M 5W-30 opracowano aby spełnić najwyższe wymagania samochodów osobowych Mercedes Benz z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.

Jego formuła Full SAPS (brak limitów ilościowych dla popiołów siarczanowych, fosforu i siarki) zapewnia dodatkową ochronę potrzebną przy długich okresach pomiędzy wymianami oleju w silnikach bez filtrów cząstek stałych lub pracujących w regionach, w których stosuje się paliwa o wysokiej zawartości siarki.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności	
Klasa lepkości	SAE 5W-30
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-42
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	12,1
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	159
Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052	0,847
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445	74,8
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	240

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

11-2023

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved