



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Wysokiej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy do samochodów osobowych

Opis produktu

Produkt Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 jest w pełni syntetycznym olejem, który zapewnia długą żywotność silnika w samochodach różnego typu i wieku, zapewniając ochronę w szerokim zakresie temperatur.

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 3000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mogą liczyć na to, że zapewniają swym pojazdom należytą ochronę. Mobil Super 3000 x1 5W-40 zapewnia:

- lepszą ochronę w wysokich temperaturach
- lepszą ochronę przy rozruchu na zimno
- lepszą czystość silnika i ochronę przed powstawaniem szlamów
- lepszą ochronę przed zużyciem

Zastosowania

Produkty Mobil Super 3000 zostały opracowane tak, aby zapewnić kierowcom ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. ExxonMobil zaleca produkt Mobil Super™ 3000 x1 5W-40, jeśli systematycznie są trudne warunki jazdy i olej może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych wysokim obciążeniem silnika:

- W samochodach osobowych, pojazdach typu SUV i samochodach dostawczych
- W silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)
- W silnikach wysokowydajnych z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim
- Do jazdy po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim
- W normalnych i okazjonalnie ciężkich warunkach jazdy

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:
Porsche A40
PSA B71 2296
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

Produkt posiada następujące aprobaty:
VW 505 00
MB-Approval 229.3
AVTOVAZ (LADA)

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:
API CF
FIAT 9.55535-G2

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
ACEA A3/B4
API SL
API SM
API SN
Fiat 9.55535-M2
AAE (STO 003) Group B6

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne	
Klasa lepkości	SAE 5W-40
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	13,2
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445	79
Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052	0,847
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-39
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	236

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil:

<https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved