



Mobil ATF™ 320

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland
Olej do automatycznych skrzyń biegów

Opis produktu

Mobil ATF 320 to bardzo wysokiej jakości olej do automatycznych skrzyń biegów.

Mobil ATF 320 zaleca się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów większości samochodów osobowych i użytkowych. Nadaje się również do uk
wspomagania kierownicy, układów hydraulicznych i niektórych ręcznych skrzyń biegów, gdzie wymaga się stosowania oleju do przekładni automatycznych.

Właściwości i zalety

Właściwie dobrane parametry tarcia wewnętrzznego, które zapewniają płynne działanie przekładni w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

- Ochrona przed degradacją w wysokich temperaturach pracy i przy wydłużonej eksploatacji.
- Dobra pompowność i płynność w niskich temperaturach ułatwiająca rozruch silnika.
- Kompatybilność ze wszystkimi konwencjonalnymi uszczelnieniami stosowanymi w przekładniach

Zastosowania

Mobil ATF 320 zaleca się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów większości samochodów osobowych i użytkowych. Nadaje się również do uk
wspomagania kierownicy, układów hydraulicznych i niektórych ręcznych skrzyń biegów, gdzie wymaga się stosowania oleju do przekładni automatycznych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
Voith Turbo H55.6335.xx
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 17C
ZF TE-ML 03D
VOLVO 97341
MAN 339 Typ L1
Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:
Allison C-4

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:
Ford MERCON
GM DEXRON IIIiG

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
R. Bosch AS TE-ML 09

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne	
Lepkość Brookfielda w -40°C, [mPa.s], ASTM D2983	17900
Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052	0,856
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	220
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445	7,6

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na : internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

03-2023
ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .
Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiej
ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/contact-us>
Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowi specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość pro Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych infc prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com
ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego doku zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podrr ExxonMobil.

ExxonMobil

ExxonMobil Esso XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved