



Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Poland

Olej silnikowy wysokiej jakości

Opis produktu

Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 to wysokiej jakości olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silników benzynowych i wysokoprężnych w pojazdach w każdym wieku.

Właściwości i zalety

Olej Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 pomaga zapewnić:

- Ochronę w wysokich temperaturach
- Ochronę przy rozruchu na zimno
- Czystość silnika i ochronę przed odkładaniem się szlamów
- Ochronę przed zużyciem

Zastosowania

Olej Mobil Super™ Everyday Protection 5W-40 można stosować:

- W samochodach osobowych, SUVach, lekkich ciężarówkach i samochodach dostawczych
- W silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych
- W warunkach miejskich, wymagających częstego zatrzymywania się i ruszania

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

Specyfikacje i dopuszczenia

MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTION 5W-40 jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CF-4

API CF

API CG-4

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA A3/B4

API SL

API SM

API SN

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-40

Właściwości fizykochemiczne	
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270	165
Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97	-33
Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm ² /s], ASTM D445	85
Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm ² /s], ASTM D445	13.5
Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92	230
Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298	0,861

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spółek zależnych.

08-2024

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotyczą wyłącznie produktów dostarczanych w Europie (włączając Turcję) oraz do krajów byłego Związku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.

Al. Jerozolimskie 98

00-807 Warszawa

Zawsze można skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej w przypadku pytań związanych z produktami i usługami Mobil: <https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us>

Tel +48 22 556 29 00

Fax +48 22 620 16 61

Typowe właściwości są to właściwości typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie stanowią jego specyfikacji. Różnice w stosunku do wartości typowych, które mogą pojawić się przy normalnej produkcji i w różnych blendowniach nie mają wpływu na jakość produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty mogą być niedostępne lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizytę na naszej stronie internetowej www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziały i spółki, z których wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencją niniejszego dokumentu zastępowanie lub naruszanie niezależności korporacyjnej lokalnych podmiotów. Wszelka odpowiedzialność za lokalną aktywność spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved