



Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Protection

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Mobil para veículos comerciais

Descrição do Produto

Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Protection é um óleo para motores diesel de desempenho extra elevado que proporciona excelente lubrificação aos motores diesel atuais, promovendo maior vida útil ao motor. Este desempenho extra elevado foi comprovado em campo em uma ampla gama de setores, aplicações e frotas mistas.

A avançada composição química deste produto proporciona um notável desempenho, tanto para os exigentes motores diesel modernos de baixa emissão quanto para motores diesel mais antigos que operam com combustível com alto ou baixo teor de enxofre. Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Protection combina uma mistura de óleos básicos de alto desempenho com um avançado sistema de aditivos para oferecer maior controle do espessamento do óleo causado pelo acúmulo de fuligem e altas temperaturas, bem como uma extraordinária resistência à oxidação, corrosão e depósitos de altas temperaturas.

Características e Benefícios

Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Protection é formulado com óleos básicos de alto desempenho e um superior sistema balanceado de aditivos para proporcionar um excelente desempenho tanto em motores diesel e a gasolina modernos quanto em modelos mais antigos. Os principais benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Alta estabilidade térmica e oxidativa	Acúmulo de borra reduzido, menor formação de depósitos e aumento da viscosidade
Reserva de TBN	Controle de depósitos e neutralização de ácidos
Estabilidade ao cisalhamento e manutenção do grau de viscosidade	Proteção contra o desgaste e controle da viscosidade
Avançada detergência/dispersância	Motores mais limpos e vida útil mais longa para os componentes
Superior controle da fuligem	Mais controle da viscosidade e bombeabilidade do óleo usado
Excelente propriedades a baixas temperaturas	Proteção contra o desgaste na partida do motor
Compatibilidade com componentes do motor	Vida mais longa para juntas e vedações
Atende às mais exigentes especificações dos principais fabricantes de equipamento original	Apenas um óleo de motor para operações em frotas mistas

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para o uso em:

- Equipamentos com motores diesel naturalmente aspirados e turboalimentados dos principais fabricantes asiáticos, europeus e americanos.
- Caminhões rodoviários em serviços leves e pesados.
- Aplicações fora de estrada, incluindo: construção, mineração, pedreiras e agricultura.
- Aplicações em frotas mistas

Especificações e Aprovações

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:

API CI-4

API CH-4

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 20W-50
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	227
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	140
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-27
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,7
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8797
Aparência, AMS 1738	Límpido e Brilhante

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

12-2023

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved