



Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Protection

Mobil Commercial Vehicle Lube , Brazil

Lubrificante Mobil para veículos comerciais Óleo de Alta Performance para Motores Diesel

Descrição do produto

Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Protection é um óleo de motor de alto desempenho para serviços pesados que fornece proteção comprovada para motores diesel operando em aplicações severas de serviço dentro e fora de estrada. Mobil Delvac Legend™ 15W-40 Protection é recomendado pela ExxonMobil para uso em uma ampla gama de aplicações pesadas e ambientes operacionais encontrados nas indústrias de transporte, construção e agricultura.

Características e Benefícios

Os principais benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Estabilidade térmica e oxidativa	Controla o acúmulo de borra e depósitos
Excelente detergência/dispersância	Motores mais limpos e vida mais longa para o motor
Estabilidade ao cisalhamento e manutenção do grau de viscosidade	Ajuda a reduzir do consumo de óleo e o desgaste

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para o uso em:

- Equipamento movido a diesel dos principais fabricantes de motores
- Caminhões em serviços rodoviários leves e pesados
- Aplicações fora de estrada, incluindo: transporte, construção, pedreiras e agricultura

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:
API CH-4
API CI-4

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 15W-40

Propriedade	
Aparência, AMS 1738	Límpido e Brilhante
Densidade a 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,88
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	137
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,38
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	225
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

04-2024

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved