



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo Sintético Premium para Motores de Veículos de Passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 é um óleo de motor totalmente sintético que proporciona longa vida útil a motores de muitos tipos e idades de veículos, proporcio proteção aprimorada em uma ampla faixa de temperaturas.

Características e Benefícios

Os produtos da linha Mobil Super 3000 têm desempenho comprovado pela indústria para que você possa estar certo que obterá a performance que você espera veículo Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 proporciona:

- Proteção aprimorada em altas temperaturas.
- Melhor desempenho nas partidas a frio.
- Limpeza aprimorada do motor e prevenção à formação de borra.
- Proteção aprimorada contra o desgaste.

Aplicações

Os produtos Mobil Super 3000 são formulados para lhe dar confiança na obtenção de proteção além daquela proporcionada por óleos convencionais ou semi-sint A ExxonMobil recomenda Mobil Super™ 3000 X1 5W-40 se você enfrenta regularmente condições exigentes em que ele pode ajudar a combater os danos cau pelo elevado esforço frequente no motor:

- Diversas tecnologias de motores.
- Motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel sem Filtros de Material Particulado (DPF).
- Carros de passeio, SUV's, pick-ups e vans.
- Aplicações rodoviárias e no anda-e-para das cidades.
- Motores de alto desempenho.
- Condições operacionais variando de normais a frequentemente severas.
- Motores com injeção direta e turbo-comprimidos.

Consulte sempre o manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:
AVTOVAZ (carros LADA)
MB-Approval 229.3
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
VW 502 00

Este produto tem as seguintes aprovações:
VW 505 00

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:
API CF
GM-LL-B-025

Estes produtos atendem ou excedem os requisitos de:
AAE (STO 003) Group B6
API SJ
API SL
API SM
API SN
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4
FIAT 9.55535-M2

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 5W-40
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	14,2
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	85
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8555
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	1,1
Fósforo, % massa, ASTM D4951	0,096
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	222
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISP <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>)

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

07-2023

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01


21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afeta desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento e sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local. ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved