



Mobil ATF™ 3309

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Fluido para Transmissões Automáticas

Descrição do Produto

Mobil ATF™ 3309 é um lubrificante de desempenho excepcionalmente alto que atende às especificações dos fabricantes de equipamentos originais para uso em certas transmissões automáticas do tipo lock-up com deslizamento controlado.

Características e Benefícios

A formulação exclusiva do Mobil ATF 3309 foi projetada para fornecer excelente lubrificação das transmissões automáticas especificadas com lock-up e deslizamento controlado Esses excepcionais recursos de desempenho se traduzem em benefícios operacionais significativos, incluindo:

- Excelentes características de lubrificação para operação silenciosa e mudanças suaves em transmissões aprovadas.
- Propriedades de atrito controladas para uma transmissão de potência é suave e eficiente em todas as faixas normais de temperatura.
- Ajuda a controlar a vibração da transmissão e fornece excelente dirigibilidade ao veículo.
- Ajuda a estender a vida útil da transmissão com base em um excelente controle do desgaste.
- Longa vida útil do fluido baseando-se em sua excelente resistência à oxidação.
- Excelente estabilidade da viscosidade (alto índice de viscosidade) para ajudar a garantir a lubrificação adequada sem perda excessiva de película em serviço severo a alta temperatura ou espessamento a baixas temperaturas de partida.
- Resistência à espuma.
- Magnífica proteção contra a ferrugem e a corrosão.
- Compatibilidade com materiais vedantes de borracha sintética.

Aplicações

Mobil ATF 3309 é recomendado para uso em transmissões que requeiram fluidos com níveis de qualidade JWS 3309 ou GM 9986195. Também é recomendado para aplicações de serviço onde fluidos Toyota T-IV ou T4, T-III ou T3 são requeridos. Consulte o manual do proprietário para conhecer os requisitos de fluido adequados.

Especificações e Aprovações

Este produto é recomendado para uso em aplicações que requeiram:
AUDI G-055-025-A2
GM 9986195
TOYOTA* T-IV

Este produtoatende ou excede os requisitos de:
Ford WSS-M2C924-A

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Viscosidade Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	13000
Cor, Visual	Vermelha
Densidade a 15 °C, g/cm³, ASTM D4052	0,852
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	> 185
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	7,1
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	33
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	< -45
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	181

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

01-2023
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved