



Mobil Super™ 2000 X1 15W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Óleo semissintético premium para veículos de passageiros

Descrição do Produto

Mobil Super™ 2000 X1 15W-40 é um óleo semissintético que proporciona longa vida útil ao motor e proteção contra a borra e o desgaste.

Características e Benefícios

Os produtos da linha Mobil Super 2000 têm desempenho comprovado pela Indústria para que você possa estar certo que obterá a performance que você espera de seu veículo Mobil Super 2000 X1 15W-40 proporciona:

- Melhor prevenção da formação de lodo
- Excelente limpeza do motor
- Excelente proteção a altas temperaturas
- Excelente proteção contra o desgaste
- Bom desempenho em partidas a frio

Aplicações

Os produtos Mobil Super 2000 são formulados para dar a você a confiança de que seu motor está recebendo uma proteção que vai muito além do que os óleos convencionais podem oferecer. A ExxonMobil recomenda Mobil Super™ 2000 X1 15W-40 se você ocasionalmente vivencia condições de condução exigentes:

- Motores a gasolina e etanol
- Carros de passeio, SUVs, pick-ups e vans
- Condução rodoviários em velocidades de cruzeiro e utilização no anda-e-para das cidades
- Condições operacionais variando de normais a ocasionalmente severas

Consulte sempre seu manual do proprietário para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendados para seu veículo em particular.

Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SL

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SM

API SN

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 15W-40
Aparência, AMS 1738	Claro e Brilhante
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	14,2
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-32
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	136
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	7,4
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,8739

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

12-2020

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ – BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil

ESSO

XTO

© Copyright 2003-2021 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved