



## Mobil Super Moto Fork Oil

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Fluido para Garfos

### Descrição do produto

Mobil Super Moto Fork Oil é um fluido de suspensão com avançada base mineral, projetado para fornecer o desempenho de amortecimento ideal em suspensões de motocicletas em aplicações rodoviárias e urbanas.

### Características e Benefícios

- Vida excepcionalmente longa devido à excelente estabilidade térmica, estabilidade hidrolítica e demulsibilidade.
- Superior desempenho de manutenção da limpeza.
- Proteção contra problemas de formação de espuma mecanicamente induzidos.
- Boas propriedades de liberação de ar.
- Alto índice de viscosidade garantindo o desempenho ideal do sistema.
- Boa compatibilidade multi metais e inibição de corrosão.
- Excelente inibição de ferrugem com película fina de óleo.
- Resistência à fadiga, mesmo quando contaminado com água.

### Aplicações

Mobil Super Moto Fork Oil foi desenvolvido para uso em garfos dianteiros de motocicletas.

### Propriedades e Especificações

Propriedade	
Viscosidade cinemática a 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	7,4
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	188
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-54
Gravidade específica, 15,6 °C/15,6 °C, ASTM D4052	0,8495
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	177

### Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

01-2022

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ – BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved