



## Mobil™ Brake Fluid DOT 4

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Fluido de Desempenho Extra Elevado para Freios Hidráulicos

### Descrição do Produto

Mobil Brake Fluid DOT 4 é um fluido de freio hidráulico de alto desempenho para uso em sistemas automotivos de frenagem a disco, tambor, freios anti-bloqueio e sistemas de embreamento.

### Características e Benefícios

Mobil Brake Fluid DOT 4 é baseado na tecnologia de polietilenoglicol éter para fornecer o mais alto nível de desempenho de freio e embreamento em modelos automotivos e comerciais modernos e antigos. As principais características e benefícios incluem:

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Alto ponto de ebulição	Desempenho consistente e seguro dos freios sob pressões severas frenagem
Inchamento mínimo de componentes de borracha	Reduz o vazamento e a perda de fluido ao mínimo
Excelente proteção contra a corrosão	Maior vida útil e confiabilidade dos componentes do sistema de freio

### Aplicações

Mobil Brake Fluid DOT 4 é recomendado pela ExxonMobil para uso em aplicações que requerem sistemas de freios a disco, tambor e anti-bloqueio usados em veículos de médio a alto desempenho que exigem desempenho de nível DOT 3 ou DOT 4. As recomendações de uso incluem:

- Use somente em sua forma concentrada a partir de um recipiente previamente lacrado ou bem fechado.
  - Sempre vede o recipiente imediatamente após o uso, pois o fluido absorve a umidade da atmosfera muito rapidamente e isso reduzirá significativamente sua vida útil.
- Nunca reutilize o fluido de freio drenado.
- O fluido de freio pode afetar a pintura do veículo, portanto remova os respingos imediatamente sem esfregar.
- O fluido de freio deve ser drenado do veículo a cada dois anos ou 40.000 Km (24.000 milhas) e reabastecido.
- Verifique o Manual do Proprietário ou do Operador para obter detalhes.

### Especificações e Aprovações

Este produto atende ou excede às exigências das seguintes especificações da indústria:
FMVSS 116 DOT 3
FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925:2005 Class 3
ISO 4925:2005 Class 4
SAE J1704

## Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

09-2023

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

**Tel:** 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved