



Mobil™ Dexron-VI ATF

Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil

Fluido para Transmissões Automáticas

Descrição do produto

Mobil DEXRON-VI ATF é uma formulação sintética de alto desempenho que atende ou excede os rigorosos requisitos da especificação DEXRON-VI da GM e proporciona proteção de garantia para veículos GM de modelos 2006 aos mais recentes. Também oferece desempenho superior em veículos GM mais antigos, onde quer que um fluido DEXRON seja especificado.

Características e Benefícios

Vantagens oferecidas pelo Mobil DEXRON-VI ATF em relação a fluidos de transmissão do tipo Dexron/Mercon:

- Vida útil do fluido prolongada
- Maior resistência à oxidação e superior estabilidade térmica
- Propriedades de atrito otimizadas que proporcionam mudanças suaves de marcha durante operações a baixa temperatura e ajudam a impedir a vibração da transmissão
- Excepcional resistência à formação de borra e depósitos
- Proteção antidesgaste aprimorada que contribui para uma vida útil prolongada da transmissão
- Excelente desempenho a baixas temperaturas

Aplicações

Mobil DEXRON-VI ATF proporciona proteção de garantia para veículos GM modelo 2006 mais recentes.

Especificações e Aprovações

Este produto tem as seguintes aprovações:

GM DEXRON VI

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Viscosidade Brookfield a -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	11500
Cor, Aspecto	Vermelha
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	220
/s, ASTM D445 ² Viscosidade cinemática a 100°C, mm	5,83

Propriedade	
/s, ASTM D445 ² Viscosidade cinemática a 40°C, mm	29,5

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

07-2021

Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.

Praia da Ribeira, 01

21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL

Tel: 0800 644 1562

Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com

A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved