



MOBIL DELVAC MODERN™10W-30 FULL PROTECTION

Mobil Commercial Vehicle Lube , Portugal

Óleo de Motor de Alto Desempenho para Serviços Leves

Descrição do Produto

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection é um óleo de avançada tecnologia, de desempenho extra elevado, para motores diesel que ajuda a prolongar a vida motor nas aplicações mais severas, rodoviárias e fora de estrada, oferecendo excepcional desempenho em motores modernos, de alto rendimento e baixas em incluindo aqueles com sistemas de recirculação de gases de escape (EGR) e sistemas de pós-tratamento com filtros de partículas diesel (DPFs) e catalisado oxidação de motores diesel (DOCs). Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection é o resultado de um extenso trabalho de desenvolvimento cooperativo c principais OEMs e é recomendado pela ExxonMobil para uso em uma ampla gama de aplicações de serviço pesado e ambientes operacionais encontrados nas ind do transporte, mineração, construção, pedreiras e agricultura. Totalmente retro-compatível com desempenhos anteriores, Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Prot também oferece o mesmo excelente desempenho em motores convencionais mais antigos. Como resultado, ele atende ou excede os requisitos das categorias de : API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS e CH-4, bem como os principais requisitos de Fabricantes de Equipamentos Originais (OEMs). Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Prot também atende ou excede os requisitos das especificações API SN para motores a gasolina e frotas mistas e é compatível com biodiesel.

Características e Benefícios

Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Full Protection é formulado com tecnologia de aditivo trímero e um sistema misto de detergentes para oferecer desempenho de em motores novos e antigos. Além de garantir um excelente controle do espessamento do óleo devido ao acúmulo de fuligem e excepcional retenção do Núm Base Total (TBN) para intervalos prolongados de troca, a tecnologia avançada do Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection também oferece excelente resistêr consumo de óleo, à oxidação, ao desgaste corrosivo e abrasivo e contra depósitos de alta temperatura. Recomendado para uso com biodiesel, proporcionando exc estabilidade à oxidação e limpeza do pistão.

Características	Vantagens e Benefícios Potenciais
Superior controle do aumento de viscosidade causado pela fuligem	Ajuda a manter a eficiência do motor e longa vida útil do óleo e do motor
Excepcional estabilidade térmica e oxidativa	Ajuda a reduzir o acúmulo de borra de baixa temperatura e depósitos de temperatura
Excelente controle do consumo de óleo	Ajuda a reduzir os custos de lubrificação devido à menor necessidade reposiç nível durante a operação
Excelente reserva de TBN	Ajuda a melhorar a proteção contra a corrosão e a prolongar os intervalos de tro óleo
Excelente reserva de TBN	Ajuda a melhorar a proteção contra a corrosão e a prolongar os intervalos de tro óleo
Estabilidade ao cisalhamento e manutenção do grau de viscosidade	Ajuda a manter a viscosidade em serviços severos a altas temperaturas para r proteção contra o desgaste e longa vida útil do motor
Excelente bombeabilidade a baixas temperaturas	Rápida vazão do óleo que ajuda a reduzir o desgaste durante partidas do mc baixas temperaturas
Excelente resistência ao desgaste corrosivo e abrasivo	Longa vida útil de superfícies críticas quanto ao desgaste
Compatibilidade com componentes	Longa vida útil de gaxetas, vedações e sistema de pós-tratamento (DPF e DOC)
Atende ou excede as exigentes especificações dos principais OEMs e a recente categoria de serviço de gasolina API SN	Apenas um óleo de motor para operações em frotas mistas

Aplicações

Recomendado pela ExxonMobil para o uso em:

- As mais recentes aplicações em motores diesel de alto desempenho e baixas emissões, equipados com sistemas de pós-tratamento usando tecnologias de Filtros de Partículas Diesel (DPF) e Catalisador de Oxidação Diesel (DOC).
- Aplicações em motores diesel de alto desempenho, incluindo projetos com turbo alimentação, com tecnologia EGR e aplicações em motores diesel usando pistões convencionais mais antigos e naturalmente aspirados.
- Aplicações urbanas, rodoviárias e fora de estrada, incluindo: construção, mineração, pedreiras e agricultura.
- Aplicações rodoviárias e urbanas operando em serviços de alta velocidade/altas cargas e em trajetos curtos para serviços de coleta/entrega.
- Aplicações fora de estrada operando em condições severas de baixa velocidade/carga pesada.
- Motores a gasolina de alto desempenho e operações de frotas mistas.
- Equipamentos diesel de fabricantes americanos, europeus e asiáticos.

Especificações e Aprovações

Estes produtos têm as seguintes aprovações:
DQC II-18 LA
MACK EO-O Premium Plus
MB-Approval 228.31
Este produto tem as seguintes aprovações de fabricantes:
Detroit Fluids Specification 93K218
Detroit Fluids Specification 93K222
MACK EOS-4.5
RENAULT TRUCKS RLD-3
VOLVO VDS-4.5
Este produto é recomendado pela ExxonMobil para uso em aplicações que requeiram:
API CG-4
ACEA E9
Este produto atende ou excede os requisitos das seguintes especificações da Indústria e de construtores:
ACEA E7
API CK-4
API CJ-4
API CI-4 PLUS
API CI-4
API CH-4
API SN

Este produto atende ou excede os requisitos das seguintes especificações da Indústria e de construtores:

API SM

Caterpillar ECF-3

CUMMINS CES 20086

Este produto atende ou excede os requisitos de:

JASO DH-2

CUMMINS CES 20081

MAN M 3575

API SP

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

API CF

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 10W-30
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm²/s, ASTM D445	12
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	140
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-33
Densidade a 15 °C, g/ml, ASTM D1298	0,867
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	9,6
Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D874	0,9
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	218
Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm²/s, ASTM D445	82

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

11-2023
ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliated entities.

