



Mobil Super™ 3000 0W-20

Mobil Passenger Vehicle Lube , Portugal

Óleo Sintético para Motores

Descrição do Produto

Mobil Super™ 3000 é um óleo sintético para motores que fornece uma excelente proteção a altas temperaturas, mesmo em condições severas de operação. Mobil Super 3000 é formulado para ajudar a proporcionar uma longa vida útil ao motor e uma excelente proteção para veículos de todas as idades. Mobil Super 3000 oferece uma excepcional proteção contra a formação de borra, ferrugem e corrosão do motor em condições severas de operação e em baixas temperaturas e oferece excelente viscosidade e fluidez em uma ampla faixa de temperaturas.

Mobil Super 3000 0W-20 é classificado pelo American Petroleum Institute (API) como óleo "Resource Conserving" atende ou excede as categorias ILSAC GF-6A e API SP. Esses níveis de desempenho são retroativamente compatíveis com os anteriores, como API SN, SM, SL e SJ e categorias ILSAC anteriores.

Características e Benefícios

- Ajuda a prolongar a vida útil do motor
- Excepcional proteção contra o desgaste para veículos de todas as idades
- Excelente proteção a altas temperaturas para ajudar a manter os motores com boa troca de calor
- Permite operação estendida a temperaturas elevadas (até 200 °C) sem espessamento oxidativo e colapso do óleo
- Ajuda a controlar o consumo e a perda de óleo
- Permite partidas fáceis e rápida circulação do óleo durante as partidas a frio para proteger partes críticas do motor.
- Atende ou excede as especificações mais recentes da Indústria (API SP Resource Conserving; ILSAC GF-6A)

Aplicações

Mobil Super 3000 0W-20 é adequado para carros modernos a gasolina, diesel e híbridos de alta eficiência da Ford, bem como para veículos japoneses e coreanos que exigem especificamente um grau de viscosidade SAE 0W-20 e qualquer uma das especificações que o óleo suporta.

- Mobil Super 3000 0W-20 atende ou supera os requisitos do padrão 'API SP Resource Conserving', contribuindo assim para a eficiência de combustível do motor e ajudando a enfrentar a LSPI (Low Speed Pre-Ignition - Pré-ignição a Baixas Velocidades) tornando-o a escolha preferida para motores a gasolina e flex de baixa cilindrada turboalimentados e de injeção direta.
- Não é adequado para motores de veículos mais antigos, projetados para operar com óleos de motor de viscosidade mais alta.

O manual do proprietário deve ser consultado a respeito dos graus de viscosidade e especificações recomendados.

Especificações e Aprovações

Este produtoatende ou excede os requisitos de:
API SJ
API SL
API SM

Este produto atende ou excede os requisitos de:

API SN

API SN Resource Conserving

Ford WSS-M2C947-A

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SP

API SP Resource Conserving

ILSAC GF-6A

Ford WSS-M2C947-B1

FORD WSS-M2C962-A1

Propriedades e Especificações

Propriedade	
Grau	SAE 0W-20
Densidade a 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052	0,847
Ponto de Fulgor, Vaso Aberto, °C, ASTM D92	220
Viscosidade Cinemática a 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	8,5
Viscosidade cinemática a 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	44,9
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97	-42
Índice de Viscosidade, ASTM D2270	170

Saúde e segurança

As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em contrário.

06-2023

ExxonMobil Lubricants and Specialties Europe division of ExxonMobil Petroleum & Chemical b.v.b.a.

Polderdijkweg

B-2030 Antwerpen, Belgium

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XtO
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved