



Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40

Mobil commercial vehicle lube , Belarus

Высококачественное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac™ Super 1400 15W-40 - это высококачественное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее их защиту при применении в дорож внедорожной технике в тяжелых условиях эксплуатации. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 рекомендуется компанией ExxonMobil к применению в ши ряде машин и оборудования, эксплуатируемых в разнообразных условиях, характерных для грузовых перевозок, горнодобывающей отрасли, строител разработки карьеров и сельского хозяйства.

Особенности и преимущества

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Термическая и антиокислительная стабильность	Способствует снижению образования шлама и отложений
Запас щелочного числа	Способствует контролю отложений
Стабильность к сдвигу, способствующая сохранению класса вязкости	Способствует снижению расхода масла и защите от износа
Эффективные моющие / диспергирующие свойства	Способствует защите двигателя и поддержанию его в чистоте
Совместимость с материалами деталей	Длительный срок службы сальников и уплотнений

Применение

Рекомендуется ExxonMobil для следующих областей применения:

- машины и оборудование с безнаддувными и турбонаддувными дизелями европейских, японских и американских производителей, сои рекомендациям, приведенным в руководстве изготовителя;
- автоперевозки легким и тяжелым грузовым транспортом;
- внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
ACEA B2
ACEA E3
API CF
API CF-4

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CG-4
API SH
MAN M 3275-1
RENAULT TRUCKS RD
RENAULT TRUCKS RD-2
VOLVO VDS-2

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API CH-4
API SJ

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 15W-40
Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -20°C, мПа*с, ASTM D5293	5800
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	110
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	14,6
Плотность при 15 C, фунтов/галлон (США), ASTM D4052	0,87
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	9,2
Индекс вязкости, ASTM D2270	136
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	225
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

12-2020



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved