



Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ ESP X2 0W-20 - это полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами, специально разработанное для поддержания чистоты двигателя, защиты от износа, обеспечения долговечности и повышенной экономии топлива\*, чтобы двигатель всегда работал исправно. Моторное масло Mobil 1™ ESP X2 0W-20 было создано совместно с европейскими производителями оборудования на основе наших последних технологических разработок, которые позволяют объединить долговечность и защиту с низкой вязкостью и низким коэффициентом трения. Масло Mobil 1™ ESP X2 0W-20 было разработано экспертами компании, чтобы помочь продлить срок службы и поддерживать эффективность систем снижения токсичных выхлопных газов новых европейских автомобилей, оборудованных как дизельными, так и бензиновыми двигателями, в которых требуется применение класса вязкости SAE 0W-20.

\* по сравнению с Mobil 1 ESP 5W-30.

Особенности и преимущества

| Особенности                                  | Преимущества и потенциальные выгоды                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Активные очищающие вещества                  | Помогает предотвратить образование вредных отложений, что повышает чистоту и срок службы двигателя**                                                                 |
|                                              | Обеспечивает высокие показатели чистоты двигателя и контроль образования отложений.                                                                                  |
|                                              | **По сравнению со стандартами производителей автомобилей                                                                                                             |
| Термическая и антиокислительная стабильность | Замедляет процесс старения масла, способствуя защите двигателя при увеличенном интервале замены масла                                                                |
| Улучшенные фрикционные свойства              | Способствует повышению экономичности до 4% по сравнению с моторными маслами 5W-30 более высокой вязкости***                                                          |
|                                              | ***Фактическая экономия зависит от типа автомобиля и двигателя, наружной температуры, атмосферного давления, условий вождения и вязкости залитого в двигатель масла. |
| Эффективные низкотемпературные свойства      | Быстрый выход на рабочий режим в условиях пониженной температуры, что способствует быстрой защите при пуске                                                          |
| Отличные высокотемпературные свойства        | Обеспечивается надежная защита при высоких температурах на протяжении всего срока между интервалами замены масла**                                                   |
|                                              | **По сравнению со стандартами производителей автомобилей                                                                                                             |
| Защита от износа                             | Обеспечивается надежная защита от износа на протяжении всего срока между интервалами замены масла**                                                                  |
|                                              | **По сравнению со стандартами производителей автомобилей                                                                                                             |

Применение

Масло Mobil 1 ESP X2 0W-20 рекомендуется использовать в новых бензиновых, дизельных и гибридных двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками, которые устанавливаются на современных автомобилях европейского производства и которым требуется масло класса вязкости 0W-20.

- Масло Mobil 1 ESP X2 0W-20 может использоваться только в тех автомобилях, для которых получено одобрение. Оно не совместимо с двигателями

старых моделей автомобилей.

- Mobil 1 ESP X2 0W-20 не рекомендуется использовать в двухтактных и авиационных двигателях, за исключением специально одобр производителем случаев.

\*\*\*\* Всегда проверяйте рекомендованный класс вязкости масла и спецификации, которые указаны в руководстве для владельца автомобиля

Спецификации и одобрения

|                                      |
|--------------------------------------|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
| GM dexosD Licensed                   |
| MB-Approval 229.71                   |
| Porsche C20                          |
| VW 508 00                            |
| VW 509 00                            |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Продукция превосходит следующие требования или соответствует им: |
| API SL                                                           |
| ACEA C5                                                          |
| ACEA C6                                                          |
| Требованиям к испытаниям двигателей по API SN                    |
| API SP ENGINE TEST REQUIREMENTS                                  |

Свойства и характеристики

| Свойство                                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Класс                                                                                   | SAE 0W-20 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270                                                             | 180       |
| Плотность при 15,6°C, г/см3, ASTM D4052                                                 | 0,842     |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445                                     | 8,0       |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, мПа*с, ASTM D4683 | 2,6       |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874                                                 | 0,8       |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92                            | 230       |
| Температура застывания, °C, ASTM D97                                                    | -60       |


Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

10-2023

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved