



Mobil 1™ FS 5W-40

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Полностью синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ является одной из наиболее популярных в мире марок синтетического моторного масла, обеспечивающая высокоэффективные эксплуатационные характеристики и надежную защиту. Технология Mobil 1 способствует эффективной работе двигателя. Mobil 1™ FS 5W-40 - это синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными свойствами, которое способствует чистоте двигателя.

Особенности и преимущества

Mobil 1™ FS 5W-40 производится на основе собственной композиции синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок и обеспечивает:

- защиту двигателя от износа и смазывание в течение всего интервала замены масла;
- надежную защиту двигателя за счет предотвращения накопления вредных отложений;
- улучшенную технологию очистки двигателя для автомобилей с большим пробегом (свыше 100 тыс. км);
- улучшенную защиту от последствий использования топлива нестабильного качества *;
- защиту двигателя при пуске в условиях низкой температуры.

* Эксплуатационные показатели сравнивались в ходе стандартных отраслевых испытаний с использованием специальных видов топлива, способствующих образованию шлама.

Применение

Масло Mobil 1 FS 5W-40 рекомендовано для различных видов автомобилей с пробегом свыше 100 тыс. км.

• Предназначено для применения в двигателях с высокими эксплуатационными характеристиками в легковых автомобилях Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, Mercedes Benz и других автомобилях, требующих характеристик и одобрений, указанных ниже.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
VW502 00
VW505 00
Porsche A40
MB-Approval 229.5
MB-Approval 229.3

Продукция имеет следующие одобрения:

AVTOVAZ (LADA cars)

RENAULTRN0700

RENAULTRN0710

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CF

FIAT 9.55535-M2

API SN

Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их:

AAE (STO 003) Group B7

API SJ

API SL

API SM

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	13,5
Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость) при -30°C, мПа*с, ASTM D5293	5000
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	12,5
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45
Летучесть по Ноак, % масс., ASTM D5800	7,8

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

07-2021

Energy lives here™

ExonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved