



Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Полностью синтетическое моторное масло

Описание продукта

Синтетические моторные масла серии Mobil Super™ 3000 разработаны для высокоэффективной защиты.

Mobil Super™ 3000 Formula V 5W-30 представляет собой малозольное моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами, разработанное для удовлетворения требований к увеличенному сроку службы двигателей, в то же время способствуя их чистоте. Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 способствует отличным эксплуатационным характеристикам при высоких и низких температурах, защиту от износа, а также предотвращает загрязнения двигателя.

Этот продукт рекомендован к использованию в автомобилях Volkswagen и различных легковых и малотоннажных грузовых автомобилях европейских производителей, таких как BMW и Mercedes, со спецификациями масла, основанными на промышленном стандарте ACEA C3.

Особенности и преимущества

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 способствует надежной защите от износа при высоких и низких температурах, и улучшенной чистоте двигателя.

Основные особенности и преимущества:

- Увеличенный межсервисный интервал согласно требованиям VW, MB и BMW
- Совместимость с сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами
- Высокоэффективная защита от износа при высоких и низких температурах
- Повышение чистоты двигателя для поддержания максимального КПД на протяжении срока эксплуатации автомобиля
- Быстрая циркуляция масла и защита

Применение

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 разработано с учетом требований (Euro 6 и предшествующих), предъявляемых к современным дизельным двигателям с турбонаддувом и бензиновым двигателям, оборудованным сажевыми фильтрами и каталитическими конвертерами.

- Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы Volkswagen (соответствует последним требованиям к двигателям группы VW с увеличенным интервалом замены масла). Это моторное масло также рекомендовано для ряда автомобилей BMW и MB.
- Легковые, малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы, в которых необходимо применять масла, соответствующие требованиям ACEA C3 на совместимость с GPF или DPF.
- Бензиновые и дизельные двигатели с дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и каталитическими конвертерами.
- Условия эксплуатации - от нормальных до периодически тяжелых (включая условия движения по городу).

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:

VW 507 00

Продукция имеет следующие одобрения:

VW 504 00

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.31

BMW Longlife 04

Porsche C30

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:

API SN

ACEA C3

Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 5W-30
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	65,5
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	11,65
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	236
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D1298	0,852
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	0,8
Содержание фосфора, % вес., ASTM D4951	0,08
Температура застывания, °C, ASTM D97	-45

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

04-2023

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All

Rights Reserved