



Mobil ATF™ LT 71141

Mobil passenger vehicle lube , Belarus

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Продукт Mobil ATF LT 71141 представляет собой высокоэффективную жидкость с длительным интервалом замены для автоматических трансмиссий, применяемую в автоматических КПП автомобилей.

Особенности и преимущества

Высокая эффективность при низких температурах.

Сбалансированная система присадок обеспечивает плавную работу трансмиссии.

Применение

Жидкость Mobil ATF LT71141 разработана для удовлетворения специфических требований автоматических трансмиссий.

Mobil ATF LT71141 применяется в зубчатых передачах AL4 и 4HP20 в качестве жидкости для автоматических трансмиссий.

Спецификации и одобрения

Продукция имеет следующие одобрения:
Автомобили Peugeot/Citroën B71 2340
VOITH TURBO H55.6336.xx
ZF TE-ML 04D
ZF TE-ML 11B
ZF TE-ML 14B
ZF TE-ML 17C
Одобрение MB 236.11

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
VW TL 52162

Свойства и характеристики

Свойство	
Плотность при 15°C, г/см ³ , ASTM D4052	0,855

Свойство	
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	7,4
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	37,2
Индекс вязкости, ASTM D2270	168

Охрана труда и техника безопасности


Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

10-2020

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved