



Mobil Super™ 3000 X1 5W-40

Mobil passenger vehicle lube , Moldavia

Синтетическое моторное масло передового уровня свойств для легковых автомобилей

Описание продукта

Mobil Super™ 3000 x1 5W-40 представляет собой синтетическое моторное масло, обеспечивающее длительный срок службы двигателей в автомс различных типов и годов выпуска, а также повышенный уровень их защиты в широком диапазоне температур.

Особенности и преимущества

Продукты линейки Mobil Super 3000 уже хорошо зарекомендовали себя на рынке, поэтому вы можете быть спокойны, что получите желаемую защиту с автомобиля. Mobil Super 3000 x1 5W-40 обеспечивает:

- Улучшенную защиту при повышенных температурах
- Улучшенную защиту при холодном пуске
- Улучшенную чистоту двигателя и защиту от образований отложений и шлама
- Усиленную защиту от износа

Применение

Состав масел Mobil Super 3000 уверенно обеспечивает дополнительный уровень защиты. ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 3000 x1 5W-40 когда регулярно возникают сложные условия вождения, чтобы предотвратить повреждения от интенсивных и частых нагрузок в:

- В легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах
- Бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF)
- В двигателях с повышенными рабочими характеристиками с турбонаддувом и прямым впрыском топлива
- При движении по автострадам, а также в городских условиях с частыми остановками
- В обычных условиях эксплуатации и при движении с перегрузками

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

|                                      |
|--------------------------------------|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
| Porsche A40                          |
| PSA B71 2296                         |
| RENAULT RN0700                       |
| RENAULT RN0710                       |
| VW 502 00                            |
| VW 505 00                            |
| Одобрение MB 229.3                   |

|                                      |
|--------------------------------------|
| Продукция имеет следующие одобрения: |
| АВТОВАЗ (автомобили "ЛАДА")          |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются: |
| API CF                                                            |
| FIAT 9.55535-G2                                                   |
| ACEA A3/B3-16                                                     |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Продукция соответствует следующим требованиям или превосходит их: |
| ACEA A3/B4                                                        |
| API SL                                                            |
| API SM                                                            |
| API SN                                                            |
| Fiat 9.55535-M2                                                   |
| AAE (STO 003) Group B6                                            |

Свойства и характеристики

| Свойство                                                     |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Класс                                                        | SAE 5W-40 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445          | 13,2      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445           | 79        |
| Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052                       | 0,847     |
| Температура застывания, °C, ASTM D97                         | -39       |
| Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D92 | 236       |

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

02-2024

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ни в настоящем документе не подразумевается отмена или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность

за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon

Mobil





© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved