



Mobil Extra 2T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Russia

Масло для двухтактных двигателей с превосходными рабочими характеристиками

Описание продукта

Mobil Extra 2T представляет собой высокоэффективное полусинтетическое, бездымное масло для двухтактных двигателей, разработанное для применения в высокомоментных мотоциклах, снегоходах и цепных пилах.

Масло Mobil Extra 2T предварительно разбавлено для облегчения смешивания при добавлении в топливо.

Особенности и преимущества

Продукт Mobil Extra 2T основан на смеси высококачественных минеральных и синтезированных высокоэффективных базовых масел с пакетом передовых присадок для обеспечения превосходной чистоты двигателя и бездымного выхлопа при работе. Его основные особенности и преимущества включают:

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Превосходная защита от износа	Увеличение срока службы двигателя
Хорошая термическая и окислительная стабильность, предотвращение отложений.	Улучшенная чистота двигателя ведет к увеличению срока службы свечей зажигания и клапанов, уменьшению залипания поршневых колец, уплотнению поршней и предотвращению проблем с преждевременным зажиганием.
Превосходные антикоррозионные свойства	Увеличение срока службы двигателя
Бездымный выхлоп	Меньшее загрязнение окружающей среды

Спецификации и одобрения

Продукция превосходит следующие требования или соответствует им:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD

Типичные показатели

Mobil Extra 2T	
Вязкость кинематическая, ASTM D445	
сСт при 40°C	55
сСт при 100°C	8,8
Индекс вязкости, ASTM D2270	135
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	0,06
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-24
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	110

Mobil Extra 2T	
Плотность при 15° С кг/л, ASTM D 4052	0,867

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

06-2021

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

ООО «Мобил Ойл Лубрикантс» : 123242, Москва, Новинский бульвар, д.31

Вы всегда можете связаться с нами по вопросам, касающихся продуктов Mobil, а также сервисных услуг: <https://www.mobil.ru/ru-ru/contact-us-technical>

+ 7 (495) 232 22 23

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничто в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved