



Mobilarma Double Letter Series

Mobil industrial , Ukraine

Антикоррозионное средство

Описание продукта

Серия Mobilarma Double Letter — это линейка высокоэффективных антикоррозионных средств. Серия обеспечивает надежную защиту от корр. экологическую безопасность в широком диапазоне применения, компонентов и условий.

Mobilarma MT разработаны на основе тщательно выбранных растворителей с высокой температурой вспышки и передовых современных ингибиторов коррозии. Растворитель с высокой температурой вспышки увеличивает покрытие, что означает снижение потребления масла. Mobilarma MT не содержит бария.

Особенности и преимущества

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Растворители с высокой температурой вспышки на основе узкой фракции	Пониженная испаряемость снижает расход масла и диапазон применения оператора
Эффективное удаление влаги и защита от коррозии	Полностью удаляет влагу из компонентов, обеспечивая долгосрочную защиту от коррозии
Улучшенное покрытие	Повышение коэффициента использования и снижение расхода продукта
Многоцелевое применение	Снижение требований к запасам. Может применяться с различными видами сырьем методами нанесения
Устойчивая тонкая прозрачная пленка	Не затрудняет чтение маркировки на компонентах

Применение

Mobilarma MT — это универсальное антикоррозийное средство, обеспечивающее среднесрочную защиту компонентов из черных металлов и сплавов при хранении и транспортировке. Оно особенно хорошо подходит для прецизионных деталей, нанесение толстых пленок на которые нежелательно.

Mobilarma MT — это антикоррозийное средство широкого применения, обеспечивающее средне- и долгосрочную защиту компонентов из черных металлов и сплавов. Оно предназначено в первую очередь для защиты различных типов запасных частей, таких как детали двигателей и автомобилей, а также обработанных и экструдированных поверхностей в ходе хранения. Защитная пленка очень эффективна в кислотных и других агрессивных атмосферах.

Рекомендуется наносить средства Mobilarma MT погружением, однако возможна также заливка, распыление и нанесение кистью. При необходимости удаляются углеводородными растворителями или пригодными щелочными моющими средствами.

Свойства и характеристики

Свойство	MOBILARMA MT
Внешний вид, AMS 1738	Прозрачное, темно-коричневое
Защита от коррозии, в помещении, месяцы, ML	9 (макс.)
Защита от коррозии, вне помещения, месяцы, ML	2 (макс.)
Плотность при 15°C, кг/м3, DIN EN ISO12185	813
Толщина пленки, микрон, AA.Lab.227	0,8

Свойство	MOBILARMA MT
Тип пленки, визуально	Светлая пластичная смазка
Температура вспышки в закрытом тигле (Пенски-Мартенс), °C, DIN EN ISO 2719	55 (мин.)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с, DIN EN ISO 3104	1,8

Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен на адресе <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из дочерних компаний, если не указано иное.

10-2021

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com. ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных органов. Ответственность и ответность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

