



## Mobil Ultra™ 10W-40

Mobil passenger vehicle lube , Ukraine

Высококачественное многоцелевое моторное масло для легковых автомобилей

### Описание продукта

Mobil Ultra 10W40 - высококачественное моторное масло для различных типов бензиновых и дизельных двигателей.

### Особенности и преимущества

Запатентованный состав Mobil Ultra 10W-40 на основе базовых масел экстра-класса с применением присадок обеспечивает высокие рабочие характеристики и защиту двигателя в различных режимах эксплуатации. Mobil Ultra 10W-40 снижает износ двигателей и отличается надежными показателями при высоких и низких температурах.

### Применение

Mobil Ultra 10W-40 может применяться в широком ряде легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусах, а также в других случаях, когда требуется надежное высококачественное масло.

### Спецификации и одобрения

**Данная продукция рекомендуется ExxonMobil для применения там, где требуются:**

MB 229.1

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

ACEA A3/B3-16

**Данный продукт превосходит требования следующих отраслевых спецификаций или соответствует им:**

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

### Свойства и характеристики

Свойство	
Класс	SAE 10W-40
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874	1
Плотность при 15,6°C, г/мл, ASTM D4052	0,87
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92	230

Свойство	
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, 1x10(6) с(-1), мПа*с, ASTM D 4683	3,6
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445	13,2
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445	88,7
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42
Индекс вязкости, ASTM D2270	150

## Охрана труда и техника безопасности

Рекомендации по охране труда и технике безопасности для данного продукта приведены в «Бюллетене данных по безопасности», который размещен по адресу <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Все используемые здесь товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний, если не указано иное.

09-2024

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved