



Mobil 1 Extended Life 10W-60

Mobil passenger vehicle lube , Ukraine

Синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1 является наиболее популярной в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего отличные эксплуатационные характеристики и прекрасную защиту.

Моторное масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 специально создано с учетом специфических требований для более старых автомобилей.

Особенности и потенциальные преимущества

Масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано, чтобы обеспечить длительную защиту двигателей с большим пробегом и, тем самым, продлить срок службы автомобиля.

- Повышенная концентрация присадок, регулирующих набухание уплотнений, способствует предотвращению утечки масла
- Способствует снижению накопления шлама, чтобы сохранять двигатель в чистоте и предотвращать износ
- Повышенная толщина масляной пленки для дополнительной защиты более старых двигателей
- Более высокая вязкость способствует снижению расхода масла на угар в более старых двигателях
- Большая концентрация противоизносных присадок для защиты двигателей с износом
- Высококачественные базовые масла для превосходной всесторонней защиты

Применение

Масло Mobil 1 Extended Life 10W-60 разработано, чтобы обеспечить дополнительную защиту, которая необходима старым двигателям. Это масло пригодно практически для всех типов старых автомобилей и условий эксплуатации.

- Старые двигатели
- Почти любые условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных
- Идеальное масло для гоночных автомобилей

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для вашего транспортного средства.

Спецификации и одобрения

Mobil 1 Extended Life 10W-60 превосходит следующие требования или соответствует им:	10W-60
API SN/SM/ SL	X
ACEA A3/B3/B4	X

Mobil 1 Extended Life 10W-60 имеет следующие одобрения производителей оборудования:	10W-60
VW 501 01 / 505 00	X
MB-Approval 229.1	X

Mobil 1 Extended Life 10W-60 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:	10W-60
API CF	X

Типичные свойства

Mobil 1 Extended Life 10W-60	Значение
------------------------------	----------

Mobil 1 Extended Life 10W-60	Значение
Вязкость кинематическая, cSt (ASTM D445)	
cSt при 40 °C	152,7
cSt при 100 °C	22,7
Индекс вязкости	178
Зольность сульфатная, % мас., (ASTM D874)	1,4
Содержание фосфора	0,13
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	234
Плотность при 15.6°C, кг/л (ASTM D4052)	0,86
Общее щелочное число (TBN)	11,8
Показатель MRV при -30 °C, cP (ASTM D4684)	25,762
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при @ 150 °C (ASTM D4683)	5,7

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продавцом в соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Mobil, Mobil1 и изображение Пегаса являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

09-2019

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com

ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mobil или ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных организаций. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved