



Mobil 1™ Peak Life 5W-50

Mobil passenger vehicle lube , Ukraine

Синтетическое моторное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Описание продукта

Mobil 1™ является лидирующей в мире маркой синтетического моторного масла, обеспечивающего исключительные эксплуатационные характеристики защиты.

Наше испытанное и надежное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 специально разработано с учетом обеспечения требований новых и более старых автомо и предоставляет прекрасные всесторонние эксплуатационные характеристики.

Особенности и потенциальные преимущества

Моторное масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 обеспечивает отличную защиту, способствуя замедлению процесса старения двигателя. Оно тщательно разработ для снижения износа двигателя за счет сокращения до минимума образования шлама и отложений, которые могут скапливаться в нем по мере его старе

- Мощная композиция присадок для сокращения до минимума образования шлама и отложений, что способствует замедлению процесса ста двигателя
- Антиоксиданты, способствующие продлению срока службы масла
- Сбалансированный состав масла способствует обеспечению отличных эксплуатационных характеристик автомобилей в середине их жизненного ц
- Комбинация высококачественных базовых масел с точно сбалансированной композицией компонентов для обеспечения превосходной всестор защиты от износа
- Широкий вязкостный диапазон способствует обеспечению гибкого сочетания защиты при высокой и низкой температуре
- Большая толщина масляной пленки для дополнительной защиты двигателей с относительно большим пробегом

Применение

Благодаря сбалансированной композиции масло Mobil 1 Peak Life 5W-50 может использоваться практически для всех типов автомобилей и ус эксплуатации от умеренных до тяжелых.

- Почти все технологии двигателей
- Автомобили с пробегом
- Двигатели с высокими рабочими характеристиками
- Почти все условия эксплуатации: от умеренных до экстремальных

Всегда сверяйтесь с сервисной книгой Вашего автомобиля для правильного выбора рекомендуемого класса вязкости и спецификаций для в транспортного средства.

Спецификации и одобрения

Mobil 1 Peak Life 5W-50 превосходит следующие требования или соответствует им:

API SN,SM,SL

ACEA A3/B3, A3/B4

Lexus LFA Service Fill

Mobil 1 Peak Life 5W-50 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:

VW 501 01 / 505 00

PORSCHE A40

MB-Approval 229.1

MB-Approval 229.3

Mobil 1 Peak Life 5W-50 обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:

API CF

Типичные свойства

Mobil 1 Peak Life 5W-50	Значени
Вязкость, ASTM D445	
сСт при 40 °C	108
сСт при 100 °C	17,5
Индекс вязкости	180
Зольность сульфатная, , wt% мас. (ASTM D874)	1,3
Содержание фосфора, wt% (ASTM D4951)	0,1
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	231
Плотность при 15.6 °C g/ml (ASTM D4052)	0,85
Общее щелочное число (TBN) (ASTM D2896)	11,8
Показатель MRV при -35 °C, cP (ASTM D4684)	29,244
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150 °C (ASTM D4683)	4,4

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет, и Бюллетени будут предоставлены покупателям продаж соответствии с требованиями закона. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Mobil, Mobil 1 и изображение Пегаса являются торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний.

09-2019

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являясь составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ExxonMobil или посетите www.exxonmobil.com. ExxonMobil включает в себя множество аффилированных и дочерних компаний, многие из которых содержат в своем наименовании Esso, Mot ExxonMobil. Ничего в настоящем документе не подразумевает отмену или преобладания над корпоративной независимостью местных органи. Ответственность и отчетность за действия на местах остаются за местными аффилированными организациями ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil ESSO XTO

© Copyright 2003–2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved