



Mobil Delvac 1™ ATF 668

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Syntetisk olja med avancerad teknologi för automatväxellådor

Produktbeskrivning

Mobil Delvac 1 ATF 668 är en vätska med avancerad syntetisk teknologi som rekommenderas av Allison Transmission, Inc. och som godkänts enligt Allison TES specifikationen. Oljan är framställd för att möta de hårda kraven från moderna automatiska växellådor i tunga fordon. Teknologin hos den syntetiska basammansättning möjliggör utmärkta prestanda även under de svåraste driftsförhållanden. Den ger enastående växlings- och kraftöverföringsprestanda. Jämfört med konventionella oljor för automatväxellådor skyddar det naturligt höga viskositetsindexet och stabiliteten hos Mobil Delvac 1 ATF 668 mot termiskt nedbrytning vid driftstemperaturer, samtidigt som den ger enastående prestanda även vid låga temperaturer.

Egenskaper och fördelar

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Förbättrade, varaktiga friktionsegenskaper	Bidrar till att förbättra och bibehålla växellådans effektivitet, ge smidigare växling och förbättra bränsleekonomi
Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet	Håller transmissionen ren, vilket förlänger dess livslängd och bibehåller dess prestanda även under de svåraste körförhållanden.
Enastående filmstyrka och slitageskyddande egenskaper	Avsevärd minskning av slitage och lång livslängd för växellådan
Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer	Ger snabb och pålitlig smörjning vid yttre temperaturer ned till -54 °C
Exceptionell skjuvstabilitet	Viskositeten bibehålls även vid mycket tung körning med höga driftstemperaturer
Kompatibel med mineralbaserade oljor för automatväxellådor.	Mindre problem med påfyllning av olja och utmärkt läckagekontroll med olika tätningmaterial.

Användningsområden

Mobil Delvac 1 ATF 668 rekommenderas av ExxonMobil för användning i moderna, högpresterande lastbilar, bussar, nyttofordon, skåpbilar och övriga fordon som prestandanivå enligt Allison TES-668.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
Allison TES 668

Typiska egenskaper

Egenskap	
Densitet vid 15 °C, kg/m3, ASTM D4052	836,2
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm2/s, ASTM D445	36,5

Egenskap	
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-54
Viskositetsindex, ASTM D2270	154
Flampunkt, °C, ASTM D92	233
Brookfield Viscosity vid -40 °C, mPa.s, ASTM D2983	11000
ASTM färg, ASTM D1500	Röd
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm2/s, ASTM D445	6,85

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

04-2023
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved