



Mobil Delvac Legend™ Commercial Vehicle 10W-30

Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden

Multigrade dieselmotorolja för lätta fordon.

Produktbeskrivning

Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 är en multigrade dieselmotorolja för lätta fordon som framtagits särskilt för att ge utmärkt smörjning av dieselmotorer som används i svåra situationer. Denna dieselmotorolja har framställts med en blandning av högpresterande syntetiska basoljor för att ge utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, bevarande viskositet vid höga temperaturer och volatilitetskontroll. Dessa basoljor har förädlats med ett avancerat tillsatssystem som ger en hög grad av skydd till alla delar av motorn.

Egenskaper och fördelar

Teknologin i Mobil Delvac Legend Commercial Vehicle 10W-30 ger stark prestanda i både moderna dieselmotorer liksom äldre modeller. Viktiga fördelar innefattar:

| Egenskaper                                                                                                     | Fördelar och potentiell nytta                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bra skydd mot oljeförtjockning, avlagringar vid höga temperaturer, slambildning, oljenedbrytning och korrosion | Skydd mot avlagringar vid höga temperaturer<br>Minskar slitaget och ger lång motorlivslängd<br>Skydd mot fastsättning av kolringar |
| Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer                                                                      | Färdig "pumpbarhet"/cirkulation av oljan Slitageskydd vid uppstart                                                                 |
| Viskositetsegenskaper som är stabila vid skjuvning                                                             | Bidrar till minskad viskositetsnedbrytning och oljeförbrukning i förhållanden med tung drift och höga temperaturer                 |

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

- Rekommenderas för användning i turboladdade dieselmotorer av europeisk och amerikansk design med låga utsläpp
- Vägtransporter vid höga hastigheter/hög belastning samt vid kortare hämtningar/leveranser i lätta och tunga lastbilar

Specifikationer och godkännanden

| Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver: |
|------------------------------------------------------------------------|
| API CF                                                                 |
| API CF-4                                                               |
| API CG-4                                                               |
| API SH                                                                 |
| VOLVO VDS-2                                                            |
| API SF                                                                 |

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

API SG

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API CH-4

API SJ

#### Egenskaper och Specifikationer

| Egenskap                                                       |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Klass                                                          | SAE 10W-30 |
| Kinematisk viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 11,7       |
| Kinematisk viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 80         |
| Flytpunkt, °C, ASTM D97                                        | -36        |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D2896                                      | 8,9        |
| Viskositetsindex, ASTM D2270                                   | 141        |
| Flampunkt (COC), °C, ASTM D92                                  | 225        |
| Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052                            | 0,87       |
| Sulfataska, vikt-%, ASTM D874                                  | 1,1        |

#### Hälsa och Säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2024

ExxonMobil Sverige AB  
Box 1035 (Fabriksgatan 7)  
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO  
ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved