



Mobil Delvac XHP™ 15W-40
Mobil Commercial Vehicle Lube , Sweden
Högrepresterande dieselmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Delvac XHP™ 15W-40 är en högrepresterande dieselmotorolja som skyddar dieselmotorer vid drift i svåra förhållanden både på landsvägar och ute i terr. Mobil Delvac XHP 15W-40 rekommenderas av ExxonMobil för användning i en mängd olika krävande applikationer och miljöer som förekommer inom transport-, byggnads-, schaktnings- och jordbruksbranscherna.

Egenskaper och fördelar

- Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att begränsa slambildning och avlagringar
- TBN-reserv bidrar till att begränsa avlagringar
- God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten bidrar till att minska oljeförbrukningen och skydda mot slitage
- Utmärkta egenskaper för rengöring/dispergering bidrar till att skydda motorer och hålla dem rena
- God kompatibilitet med motorkomponenter, lång packnings- och tätningslivslängd

Egenskaper	Fördelar och potentiell nytta
Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.	Bidrar till att begränsa slambildning och avlagringar
TBN-reserv	Bidrar till att begränsa avlagringar
God skjuvstabilitet som bibehåller viskositeten	Bidrar till att minska oljeförbrukning och skydda mot slitage
Utmärkta egenskaper för rengöring/dispergering	Bidrar till att skydda motorer och hålla dem rena
Kompatibilitet med motorkomponenter	Lång packnings- och tätningslivslängd

Användningsområden

- Naturligt aspirerad och turboladdad dieseldriven utrustning från europeiska, japanska och amerikanska tillverkare i enlighet med rekommendation ägarhandboken
 - Lätta och tunga lastbilar i landsvägskörning
 -
- Fordon och arbetsmaskiner som används i byggnads-, gruv-, schaktnings- och jordbruksbranscherna.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 1
Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:
ACEA A2
ACEA B2

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

ACEA E3

API CF

API CF-4

API CG-4

RENAULT TRUCKSRLD

RENAULT TRUCKSRLD-2

VOLVOVDS-2

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande branschspecifikationer:

API SJ

Typiska egenskaper

Egenskap	
SAE-klass	15W-40
Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D4052	0,88
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445	106
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445	14,5
Sulfataska, vikt %, ASTM D874	1,1
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-27
Viskositetsindex, ASTM D2270	140
CCS, skenbar viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D5293	6150
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10

Hälsa och säkerhet

Hälsö- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2024

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XtO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved