



## Mobilfluid™ 422

Mobil Commercial Vehicle Lube, Sweden

Mångsidig traktorolja med extra höga prestanda

### Produktbeskrivning

Mobilfluid 422 extra högpresterande mångsidig traktorolja, utvecklad för att uppfylla eller överträffa kraven för transmissions- och hydraulikoljor. Denna produkt har framställts för påfyllning och återfyllning av transmissioner, slutväxlar och hydraulsystem i jordbruks- och industritraktorer och annan mobil utrustning, i synnerhet de med bromssystem i oljebad. Denna produkt är framställd med speciella friktionsegenskaper för att förhindra gnissel och skrammel från våta bromssystem och för att ge jämn bromsfunktion. Mobilfluid 422 kombinerar basoljor med höga prestanda och ett avancerat tillsatssystem för att ge den flexibla smörjeffekt som krävs för dessa tungt belastade transmissioner och slutväxlar.

### Egenskaper och fördelar

Den högre belastningen, hastigheterna och temperaturerna i jordbruks- och annan mobil utrustning har ökat kraven på transmissionsolja att ge högre prestanda, ökad produktivitet och reducerade driftskostnader. Friktionskontroll, slitageskydd, stabil viskositet, rost- och korrosionsskydd samt god pumpbarhet är egenskaper som måste vara väl balanserade för att garantera längre livstid för kopplingen, maximal bromseffektivitet och pålitlig drift även i ojämn terräng och vid varierande temperaturer. Mobilfluid 422 ger exceptionella prestanda i kraftöverföringar, drivaxlar, kopplingar, kraftuttag och hydraulsystem i mobil utrustning. Viktiga fördelar innefattar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Förbättrade friktionsegenskaper, speciellt för nedsänkta skivbromsar	Maximal bromseffekt med minskat gnissel och skrammel Optimerade prestanda för kopplingar och kraftuttag
Kompatibilitet med kopplingsmaterial och elastomerer	Längre livslängd på kopplingar, minskat läckage och pålitlig respons
Högt viskositetsindex och förbättrad skjuvstabilitet	Året-runt prestanda med stabil hydraulisk drift
Utmärkt skydd mot rost, korrosion och etsning på gula metaller	Skyddar utrustning i våta och fuktiga miljöer och förhindrar förtida slitage
Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer	Ger snabb oljecirkulation och god respons och kontroll under alla förhållanden, även vid drift i kallt väder
Starkt slitageskydd och goda högtrycksegenskaper	Minskar slitage, förlänger livslängden på utrustning och reducerar underhållskostnader
Hög termisk stabilitet och oxidationsbeständighet	Reducerar avlagringar och slambildning för att förhindra igensättning av oljekanalerna och försämrad hydraulisk verkan
God filtrerbarhet	Håller system rena och välfungerande

### Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

- Hårt belastade transmissioner, differentier, slutdrev, hydraulsystem, servostyrningssystem, våta bromsar, kraftuttag och hydrostatiska drivsystem som används i jordbruks-, entreprenad- och industriapplikationer.
- Påfyllning och återfyllning av system
- Skivbromsar av sintrad brons i oljebad
- Använd ej i automatväxellådor i personbilar
- Applikationer som kräver smörjmedel klassade enligt API GL-4 eller SAE 80 i alla växellådor utom hypoidväxellådor

**Specifikationer och godkännanden**

Denna produkt rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver:

API GL-4

MASSEY FERGUSON CMS M1135

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt följande bransch- och tillverkarspecifikationer:

Ford ESEN-M2C86-B

**Typiska egenskaper**

Egenskap	
Brookfield Viscosity vid -18°C, mPa.s, ASTM D2983	9000
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,894
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	226
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	10,8
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	85
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-30
Viskositetsindex, ASTM D2270	110

**Hälsa och säkerhet**

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2020

ExxonMobil Sverige AB  
Box 1035 (Fabriksgatan 7)  
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved