



Teresstic™ T Series

Mobil Industrial, Sweden

Turbinolja

Produktbeskrivning

Teresstic™ T 32-100 är ett sortiment av högkvalitativa oljesmörjmedel för turbiner och cirkulationssystem som är utformade för användning i en mängd olika industriella tillämpningar. Denna produktfamilj används i ångturbiner, lätta stationära gasturbiner samt cirkulationssystem. Teresstic T 32-100 oljor har kontinuerligt förbättrats genom åren och är formulerade med noggrant utvalda baser och mycket effektiva tillsatser, inklusive antioxidanter, rost- och korrosionshämmare och skumdämpande medel. Teresstic T 32-100 finns i fyra ISO-viskositetsgrader från ISO VG 32 till 100. Teresstic T 32 och 46 är utformade för turbintillämpningar där det är nödvändigt att använda ett högkvalitativt smörjmedel med god oxidationsstabilitet, rostskydd och utmärkta gränssnittsegenskaper (som luftutsläpp, låga skumningstendenser och snabb luftseparation krävs).

Teresstic T-seriens mångsidiga smörjmedel för en mängd olika industriella utrustningar. Dessa produkter tillverkas under strikta standarder för att säkerställa jämn kvalitet år efter år. Teresstic T 32-100 oljor ger användarna mycket pålitlig och effektiv drift, både i turbintillämpningar och andra industriella applikationer. De är speciellt beständiga mot effekterna av långvarig exponering för höga temperaturer och fungerar mycket bra i cirkulationssystem - även dem med kort vilotid för oljan. Denna kombination av fördelar gör Teresstic T 32-100 till det rätta valet för många användare.

Egenskaper och fördelar

Teresstic T 32-100-serien är kända för sin höga kvalitet och tillförlitlighet samt prestandafunktioner under svåra förhållanden. Denna produktfamilj tillverkas enligt strikta kvalitetsstandarder.

Denna serie produkter, med sitt breda utbud av viskositetsgrader, överlägsna prestanda används i ett mycket brett spektrum av industriella tillämpningar. De högkvalitativa basolja och utvalda tillsatserna som används ger utmärkt oxidationsmotståndsegenskaper, kritiska för tillämpningar med låg gas- och ångturbin. Utmärkt vattenseparering, motståndskraft mot skumbildning och luftintag är viktiga prestandafunktioner för alla cirkulationssystem, särskilt de med korta vilotider. Mycket bra rost- och korrosionsprestanda skyddar alla tillämpningar. Några av funktionerna och de potentiella fördelarna med dessa oljor är:

- Brett utbud av industriella applikationer, inklusive ång- och lätta gasturbiner, för mångsidighet och effektiv inventering
- Högkvalitativa produkter med starkt rykte för tillförlitlighet vilket resulterar i mindre underhåll och oförutsedd stilleståndstid
- Lång livslängd i turbin- och cirkulationsapplikationer leder till lägre ersättningskostnader för produkter
- Tillverkad enligt vårt stränga kvalitetsstyrningsstandard för kvalitetsintegritetsshantering (QIMS)
- Formulerad av högkvalitativa basolja och speciellt utvalda funktionella tillsatser

Användningsområden

Teresstic T 32-100 är ett sortiment av högkvalitativa turbinoljesmörjmedel utformade för användning i en mängd olika industriella tillämpningar som:

- Cirkulationssystem utsatta för måttligt höga temperaturer och som kräver lång servicelivslängd
- Landbaserade och marina ångturbiner och lätta industriella gasturbiner som kräver mineralolja
- Vattenturbiner
- Hydraulsystem

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:	32	46	68	100
GE Power (tidigare Alstom Power) HTGD 90117	X	X		

Denna produkt har följande godkännanden:	32	46	68	100
Siemens TLV 9013 04	X	X		

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:	32	46	68	100
GE Power GEK 27070	X			
GE Power GEK 28143A	X	X		

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:	32	46	68	100
China GB 11120-2011, L-TSA (Class A)	X	X		
China GB 11120-2011, L-TSA (Class B)	X	X		
DIN 51515-1:2010-02			X	
DIN 51515-1:2010-02	X	X		X
GE Power GEK 46506D	X			
JIS K-2213 Type 2	X	X	X	
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101	X			
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102		X		

Egenskaper och specifikationer

Egenskap	32	46	68	100
Grad	ISO 32	ISO 46	ISO 68	ISO 100
Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130	1B	1B	1B	1B
Densitet vid 15 C, kg/l, ASTM D1298	0,86	0,87	0,87	0,88
Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401	15	15	20	20
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	222	218	220	242
Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892	0	0	0	0
Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892	0	0	0	10
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	5,4	6,8	8,5	10,6
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	32	46	68	100
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-30	-30	-30	-27
Rostskyddsegenskaper Procedur A, ASTM D665				Godkänd

Egenskap	32	46	68	100
Rostskyddsegenskaper förfarande B, ASTM D665	Godkänd	Godkänd	Godkänd	
TOST, tid till 2,0 mg KOH/g, timmar, ASTM D943	5000	4500	3500	2500
Viskositetsindex, ASTM D2270	100	100	95	95

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved