



Mobil 1 Racing 2T
Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden
Avancerad helsyntetisk tvåtakts motorolja med toppprestanda

Produktbeskrivning

Mobil 1 Racing 2T är en avancerad, helsyntetisk tvåtaktsolja, som uppfyller eller överträffar de strängaste kvalitets- och prestandakrav som ställs av moderna, k motorcyklar och snöskotrar samt motorsågar, som använder mager bränsle/oljeblandning, och andra tvåtaktstillämpningar.

Mobil 1 Racing 2T är förblandad för att underlätta inblandning i bränslet.

Egenskaper och möjliga fördelar

Mobil 1 Racing 2T kombinerar högpresterande, syntetiska basoljor med en avancerad additivteknologi för att bidra till att ge enastående motorrenhet i områden: kolv och utloppsventiler; utmärkt slitageskydd och smörjning vid höga temperaturer och en minimal rökbildning. Oljan bibehåller sina egenskaper och ger oövertr prestanda även under vissa av de svåraste tänkbara driftsförhållanden. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar omfattar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Enastående slitageskydd	Bidrar till ökad livslängd för kritiska motordelar
Mycket goda smörjningsegenskaper	Bidrar till att skydda mot för tidigt slitage och motorkärvning
Utmärkt värmestabilitet och oxidationsbeständighet	Håller motorn exceptionellt ren, vilket bidrar till ökad livslängd för tändstift och ventiler, mindre fastsättning av kolvringar och eliminering av förtädningsproblem
Utmärkt korrosionsskydd	Förlänger motorns livstid
Eliminerar förtädnings	Bidrar till längre kolvivslängd
Rökfria avgaser	Utmärkt kontroll av avgasutsläpp

Användningsområden

Mobil 1 Racing 2T rekommenderas för smörjning av tvåtaktsmotorer som används i kraftiga motorcyklar och snöskotrar samt motorsågar, som använder bränsle/oljeblandning. Oljan är idealisk för tillämpningar där API TC eller JASO FD prestandanivå rekommenderas. Oljan bidrar till att ge utomordentlig prestanda under vissa av de svåraste tänkbara driftsförhållanden.

Specifikationer och godkännanden

Mobil 1 Racing 2T uppfyller eller överträffar kraven enligt följande industrispecifikationer:	
API	TC
ISO	E-GC, E-GD
JASO	FC, FD
SAE	Grad 1, Grad 2

Typiska egenskaper

Mobil 1 Racing 2T	
Viskositet (ASTM D 445)	
mm ² /s vid 40 °C	83
mm ² /s vid 100 °C	12.7
Viskositets-index	154
Sulfataska, vikt-% (ASTM D 874)	0.15

Mobil 1 Racing 2T	
Lägsta flyttemp, °C (ASTM D 97)	-42
Flampunkt, °C (ASTM D 92)	100
Densitet, kg/l vid 15,6 °C, (ASTM D 4052)	0.884

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendation i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den avsedda. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil, Mobil 1 och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2023
ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All properties may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entity.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

MTD

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved