Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Motoroljesortimentet Mobil Super™ 3000 är syntetiskt och framtaget för att ge exceptionellt skydd.

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 är en syntetisk högpresterande motorolja med låg askhalt, som utvecklats för att förlänga livslängden och bevara effektivitet avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar, lättare nyttofordon och skåpbilar.

Den här produkten rekommenderas för användning till fordon från Peugeot, Citroen och ett stort antal europeiska personbilar och lättare nyttofordon som be uppfylla eller överskrida kraven i ACEA C2.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 ger utmärkt slitageskydd vid höga och låga temperaturer samt förbättrad motorrengöring.

Viktiga egenskaper och fördelar:

- Låg ask-, fosfor- och svavelhalt bidrar till att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystemen i både diesel- och bensindrivna personbilar.
- Kompatibel med de flesta dieselfilter och katalysatorer.
- Bidrar till bättre bränsleekonomi (enligt ACEA C2).
- Utmärkta lågtemperatursegenskaper för tillförlitlig kallstart för snabbt skydd av motor och elsystem.
- Högpresterande slitageskydd.
- Aktiva rengörande tillsatser som minskar avlagringar och slambildning för att ge lång och ren motorlivslängd.

Användningsområden

Mobil Super 3000 formel P 5W-30 rekommenderas för olika moderna fordonsmotorer, särskilt med högpresterande dieselmotorer, turbo-dieselinsprutning common rail eller andra dieselmotorer som finns i de senaste passagerarbilarna, SUV och lättare skåpbilar.

- Passagerarbilar samt lättare nyttofordon eller skåpbilar från Peugeot-Citroen
- Passagerarbilar samt lättare nyttofordon eller skåpbilar som kräver ACEA C2 som Iveco och Fiat skåpbilar
- Bensinmotorer och dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) och katalysatorer.
- Normala till tillfälligt svåra driftsförhållanden (inklusive stadstrafik)

Kontrollera alltid rekommenderad viskositet och specifikationer i servicehandboken för det aktuella fordonet. Den rekommenderas inte för tvåtakts flygplansmotorer såvida detta inte uttryckligen godkänts av tillverkaren.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande tillverkares godkännanden:
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:
ACEA C2

Typiska egenskaper

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30	
Viskositet, ASTM D 445	
mm^2/s vid 40 °C	60
mm^2/s vid 100 °C	10,5
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874	0.7
Fosfor	0,08
Flampunkt, °C, ASTM D 92	226
Densitet vid 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,85
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97	-39

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något a dotterbolag.

12-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product perfor are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All pr may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is inten override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entit

ExxonMobil

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved