



## Mobil Extra 4T

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Fyrtakts-motorcykelolja med överlägsna prestanda

### Produktbeskrivning

Mobil Extra 4T är en delsyntetisk motorcykelolja med höga prestanda för fyrtaktsmotorer i motorcyklar, utformad att ge bättre skydd och renhet åt motorer i alla typer av motorcyklar och under alla driftförhållanden.

### Egenskaper och fördelar

Mobil Extra 4T kombinerar en unik blandning av högklassiga mineral- och syntetbaserade kolvätebasoljor tillsammans med ett avancerat tillsatssystem för att hålla motorn ren, skydda mot slitage och effektivt förhindra korrosion. Nycklegenskaper och fördelar inkluderar:

Egenskaper	Fördelar och möjlig nytta
Utmärkt slitageskydd	Längre livslängd för komponenter och hela motorn
God värmestabilitet och oxidationsbeständighet samt skydd mot avlagringar	Renare motor ger jämnare, felfri drift
Utmärkta korrosionsskyddande egenskaper	Längre livslängd för ventil- och lagerkomponenter
Förbättrade lågtemperatursegenskaper	Lättare start vid kall väderlek, längre livslängd för elsystemet

### Användningsområden

Mobil Extra 4T rekommenderas särskilt för smörjning av alla slags fyrtakts-motorcykelmotorer, som kräver kvalitet enligt senaste branschstandarder.

### Specifikationer och godkännanden

Mobil Extra 4T uppfyller eller överträffar kraven enligt följande industrispecifikationer:	
API SJ	
JASO MA	

### Typiska egenskaper

Mobil Extra 4T	
SAE-klass	10W-40
Viskositet, ASTM D 445	
mm <sup>2</sup> /s vid 40°C	98
mm <sup>2</sup> /s vid 100°C	14,4
Viskositetsindex, ASTM D 2270	157
Sulfataska, vikt-%, ASTM D 874	0,9
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97	30

<b>Mobil Extra 4T</b>	
Flampunkt, °C, ASTM D 92	230
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0,870

## Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil -logotypen, designen med den flygande hästen och Extra 4T är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

02-2023

ExxonMobil Sverige AB

Box 1035 (Fabriksgatan 7)

SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

**ExxonMobil**

Exxon Mobil  

© Copyright 2003-2023 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved