



Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Sweden

Högpresterande motorolja

Produktbeskrivning

Mobil Super™ 3000 Formula 5W-30 är en högpresterande motorolja klassad enligt ACEA C1 med låg askhalt, som framtagits för att förlänga livslängden och bevara effektiviteten hos avgasreningssystem i både diesel- och bensindrivna personbilar.

Egenskaper och fördelar

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 erbjuder utmärkta prestanda både vid låga och höga arbetstemperaturer och ett långvarigt motorskydd. Viktiga egenskaper och fördelar inkluderar:

- Bidrar till att bibehålla effektiviteten hos dieselpartikelfilter och katalysatorer
- Skyddar motorer mot slitage och bildning av avlagringar
- Bidrar till bränsleekonomi genom minskad friktion
- Lämplig för användning i både bensin- och dieseldrivna personbilar som lätta kommersiella fordon

Användningsområden

Mobil Super 3000 Formula 5W-30 rekommenderas av ExxonMobil för applikationer som kräver Ford WSS-M2C934-B och Jaguar Land Rover STJLR.03.5005 vilket inkluderar fordon från Jaguar och Land Rover från och med januari 2009 med 3,0 liters V6 dieselmotor, samt Mazda dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF) från och med 2005.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

STJLR.03.5005

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

ACEA C1

Ford WSS-M2C934-A

Typiska egenskaper

Egenskap	
SAE-klass	5W-30
Kinematisk viskositet vid 100°C, mm ² /s, ASTM D445	9,4
Kinematisk viskositet vid 40°C, mm ² /s, ASTM D445	50
Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052	0,848

Egenskap	
Flytpunkt, °C, ASTM D97	-36
Flampunkt (COC), °C, ASTM D92	230
Sulfataska, vikt-%, ASTM D874	0,4
Fosfor, vikt-%, ASTM D4951	0,045

Hälsa och säkerhet

Hälsa- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på <http://www.msds.exxonmobil.com>

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200

<http://www.exxonmobil.com>

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil



© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved