



## Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Standard Defense

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

High Performance Diesel Engine Oil

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Delvac Legend™ 20W-50 Standard Defense คือน้ำมันเครื่องยนต์สมรรถนะสูงสำหรับงานหนักที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานอย่างสมบุกสมบันและนอกเส้นทางปกติได้เป็นอย่างดี Mobil Delvac Legend 20W-50 Standard Defense ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับงานหนักและสภาพแวดล้อมในการใช้งานที่พบในงานบรรทุก งานก่อสร้าง และงานด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับ Mobil Delvac Super 20W-50 และสามารถใช้แทนกันได้

### ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ประโยชน์ที่สำคัญประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากระดับด้านศักยภาพ
ความคงทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน	ควบคุมการเกิดตะกอนและการสะสมตัวของคราบเลน
การชะล้าง การกระจายเขม่าที่ยอดเยี่ยม	ให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและอายุการใช้งานเครื่องยนต์ยาวนานขึ้น
รักษาเสถียรภาพต่อการเจือปน	ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันหล่อลื่นและการสึกหรอ

### การใช้งาน

ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:

- เครื่องยนต์ดีเซลจากผู้ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลชั้นนำ
- รถบรรทุกงานเบาและงานหนักที่วิ่งบนถนนหลวง
- อุตสาหกรรมนอกเขตทางหลวงได้แก่ การบรรทุก การก่อสร้าง การขุดหิน และการเกษตร
- ฟลีทผสมระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน

### ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API CF-4
API SF
API SG

### คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 20W-50

คุณสมบัติ	
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	149
ความหนืดไคน์มาติก @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	17.6
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-30
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.97
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	220
ความหนาแน่น @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.88

### ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

11-2565

ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited

3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road

Klong Ton, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปของคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved