



Mobil 1130, 1140, 1150

Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล 1130, 1140, น้ำมันเครื่องชนิดเกรดเดียวสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักผลิตขึ้นจากการผสม ผสมที่ได้สัดส่วนของน้ำมันพื้นฐานพร้อมทั้งสารเพิ่มคุณภาพ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและคุณประโยชน์
การปกป้องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน	ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดต้นทุนการปฏิบัติงาน
ความคงตัวต่อความร้อนและการเสถียรต่อออกซิเดชัน	ควบคุมการเกิดของคราบและสิ่งสกปรก

การใช้งาน

- อุปกรณ์เครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ต้องการสมรรถนะในระดับ API CD/SF
- รถบรรทุกซึ่งวิ่งบนทางหลวงที่ใช้งานเบากระทั้งปานกลาง
- อุตสาหกรรมนอกทางหลวง รวมทั้งการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร้าง, การทำเหมืองแร่, การขุดหินและการเกษตร

ข้อกำหนดและการรับรอง

Mobil 1100 Monogrades ถูกแนะนำโดยบริษัทฯ เอ็กซ์ซอนโมบิล สำหรับการใช้นี้ที่ต้องการ:	Mobil 1130	Mobil 1140
API CD/SF	X	X

คุณสมบัติทั่วไป

Mobil 1100 Monogrades		
เบอร์น้ำมัน SAE	30	40
ความหนืด, ASTM D 445		
cSt @ 40°C	96	146
cSt @100°C	11.3	14.8
ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270	101	98
เถ้าซิลิเกต, wt%, ASTM D 874	0.9	0.9
ค่าความเป็นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896	7.0	7.0
จุดไหลเท, °C, ASTM D 97	-24	-27
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D 92	258	272
ความหนาแน่น @ 15°C, kg/L, ASTM D 4052	0.883	0.888

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน "ข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS)" MSDS สามารถขอได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ ใช้หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสิ่งแวดล้อม

สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิลและ เดลเวค คือเครื่องหมายการค้าของ ExxonMobil คอร์ปอเรชั่นหรือบริษัทในเครือ

09-2562

Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 2624 000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved