



Gas Seal Oil 5300

Mobil Industrial , Thailand

น้ำมัน gas holder คุณภาพเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Gas Seal Oil 5300 เป็นน้ำมันหล่อลื่นซีลก๊าซสำหรับถังเก็บ Blaster Furnace Gas (BFG) และ Cocks Oven Gas (COG) น้ำมันหล่อลื่นนี้ได้รับการผสมจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดพรีเมียมและระบบสารเพิ่มคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอุปกรณ์ เช่น MHI และ IHI

ก๊าซที่มีสภาพกรดที่สัมผัสกับน้ำมันหล่อลื่นซีลก๊าซจะส่งผลให้สมรรถนะการแยกตัวกับน้ำแยลง และอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่นสั้นลง ส่งผลให้เกิดสนิมและการกัดกร่อนในอุปกรณ์ น้ำมันหล่อลื่นสมรรถนะสูงที่มีคุณสมบัติต้านทานออกซิเดชันและการแยกตัวของน้ำได้จึงเป็นปัจจัยสำคัญ น้ำมันหล่อลื่น Gas Seal Oil 5300 ได้รับการผสมจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดพรีเมียมและระบบสารเพิ่มคุณภาพที่คัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะเพื่อให้ส่งมอบสมรรถนะการทำงานที่ดีเยี่ยมในสภาพการทำงานที่หนักหน่วง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

- สมรรถนะการต้านทานการสึกหรอเพื่อป้องกันลูกสูบได้ดี
- สมรรถนะการต้านทานออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงได้ดี
- สมรรถนะการต้านทานต่อการเกิดสนิมและต้านทานการกัดกร่อนในสภาพที่เกิดความเป็นกรดได้ดี
- การแยกตัวกับน้ำในสภาพการทำงานที่หนักหน่วงได้ดีเยี่ยม

การใช้งาน

- Gas Seal Oil 5300 ได้รับการออกแบบมาสำหรับหล่อลื่นถังเก็บ BFG และ COG ด้วยสมรรถนะการต้านทานต่อการกัดกร่อนได้ดี

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	ISO 100
ลักษณะภายนอก, AMS 1738	สว่างและใส
อิมัลชัน, เวลาถึงระดับอิมัลชัน 3 มล., 54 C, นาที่, ASTM D1401	3
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-21
ส่วนประกอบของน้ำ, % โดยปริมาตร, ASTM D95	<0.05
การแยกตัวกับน้ำ, อิมัลชัน, นาที่, IHI Method	25
การแยกตัวกับน้ำ, น้ำ, %, IHI Method	2
สี ASTM, ASTM D1500	L 1.5
Emulsion, Time to 37 mL Water, 82 C, min, ASTM D1401	5

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims>

/psims.aspx

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

06-2564

Esso (Thailand) Public Company Limited

3195/17-29 Rama IV Road

Klong Tan, Klong Toey District

Bangkok 10110

Thailand

+66 2 2624 000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัตินี้ทั่วไปเป็นคุณสมบัตินี้ปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved