



MOBIL SUPER MOTO SCOOTER GEAR OIL

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันเกียร์เกรดรวมเบอร์ 80W-90 ที่เหมาะสำหรับชุดเกียร์เฟืองท้ายรถสกูเตอร์จากค่ายรถญี่ปุ่น สารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง-หยุดบ่อยครั้งของรถสกูเตอร์ ช่วยปกป้องรถสกูเตอร์ของคุณไม่ให้สึกหรอภายใต้สภาพการใช้งานที่รับโหลดและความร้อนสูงของเฟืองเกียร์

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto Scooter Gear Oil เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับชุดเกียร์เบอร์ SAE 80W-90 ที่ผสมสูตรมาพร้อมกับเทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันภายใต้แรงดันสูงของเฟืองเกียร์ ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะที่ชุดเฟืองเกียร์ ส่งผลให้การเสียดทานลดลง อุณหภูมิกระปุกเกียร์และเสียงดังลดลง

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับ
เทคโนโลยีสารเพิ่มคุณภาพรองรับแรงกดสูงที่ช่วยเพิ่มความหนาชั้นฟิล์มน้ำมันเพื่อปกป้องเฟืองเกียร์ภายใต้แรงดัน	ลดการเสียดทานของกระปุกเกียร์ ลดความร้อนและเสียงดังภายใต้สภาพการใช้งานที่ต้องสตาร์ทเครื่อง-หยุดบ่อยครั้ง
ให้ความเสถียรทางอุณหภูมิที่ดีและการต้านทานต่อออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูง	ยืดอายุการใช้งานของแบร้งเนื่องจากลดการเกาะติดของคราบสะสม
การหล่อลื่นในอุณหภูมิต่ำที่ดียเยี่ยมในระหว่างการสตาร์ทเครื่อง	ลดการสึกหรอดอนเริ่มสตาร์ทเครื่องและช่วยให้สตาร์ทเครื่องง่าย
ให้การปกป้องการเกิดสนิมและการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม	ยืดอายุการใช้งานเกียร์
เข้ากันได้กับวัสดุซีลและปะเก็นทั่วไป	การรั่วไหลที่น้อยและลดการปนเปื้อน

การใช้งาน

- ได้รับการแนะนำจาก ExxonMobil สำหรับการใช้ใน:
- ชุดเกียร์เฟืองท้ายรถสกูเตอร์ที่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นที่มีสมรรถนะระดับ API GL-4

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
API GL-4

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 80W-90
ความหนืดไคเนมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.4
ความหนืดไคเนมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	131

คุณสมบัติ	
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	110
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.8905
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-30
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	194
ความหนืด Brookfield @ -26 C, mPa.s, ASTM D2983	118600

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาบริษัทใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

02-2563
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000
<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายในท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเลิกหรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO ENERGY

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved