



Mobil Super Moto™ 20W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ 4 จังหวะเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super Moto™ 20W-50 คือน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สี่จังหวะสูตรสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูงที่คิดค้นมาสำหรับการใช้งานทั่วไปสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สี่จังหวะ

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super Moto™ 20W-50 เป็นน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์สี่จังหวะที่คิดค้นสูตรโดยผู้ผลิต Mobil 1 เทคโนโลยีน้ำมันสูตรสังเคราะห์ร่วมกับสารเติมแต่งคุณภาพสูงใหม่ล่าสุด API SL ให้การปกป้องจากการสึกหรอได้มากกว่าถึง 57%* เพื่อให้เครื่องยนต์จักรยานยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานในพื้นที่ที่อากาศอบอุ่น

คุณสมบัติในการรักษาแรงหนืดที่สูงของ Mobil Super Moto™ 20W-50 ช่วยป้องกันปัญหาคลัตช์รูด

โมเลกุลพิเศษที่สามารถต้านทานการสึกหรอ™ และทำงานโดยอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้นช่วยในการรักษาสภาพความหนืดของน้ำมันที่ช่วงอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการสึกหรอของส่วนเครื่องยนต์

*ป้องกันการสึกหรอได้ดีกว่าเดิม 57% จากการทดสอบ Sequence IVA in API SL สำหรับเครื่องยนต์มาตรฐานทั่วไป

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
เทคโนโลยีน้ำมันสูตรสังเคราะห์	ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับการทำงานแบบสุดขีดที่เต็มประสิทธิภาพ
ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าเดิม 57%	ให้การปกป้อง 3 ทาง ทั้งเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังและคลัตช์
อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ยาวนาน	ป้องกันการสึกหรอ ขาดะล่าและปกป้องจากการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
โมเลกุลพิเศษที่สามารถต้านทานการสึกหรอ™ และทำงานโดยอาศัยความร้อนที่เกิดขึ้น	น้ำมันสามารถรักษาความหนืดได้ดีในช่วงอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันการสึกหรอของเครื่อง

การใช้งาน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์สี่จังหวะรุ่นใหม่ๆ ที่กำหนดมาตรฐาน JASO MA หรือ JASO MA2 ระดับ API SL โดยกลุ่ม OEM

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SL
JASO MA
JASO MA2

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 20W-50

คุณสมบัติ	
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C, mPa.s, ASTM D4683	5.2
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	130
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896	5.5
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -20 C, mPa.s, ASTM D4684	25300
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-33
ความหนาแน่น @ 15 C, g/ml, ASTM D4052	0.878
จุดวาบไฟ, °C, ASTM D92	230
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
ความหนืดไคนีมาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	185
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	20.5

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาของบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้

05-2565
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

