



Mobil 1 Racing 2T โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ สมรรถนะสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) คือ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สมรรถนะสูง สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ พัฒนาให้มีคุณสมบัติตรงหรือเหนือกว่าข้อกำหนดสูงสุดของน้ำมันสำหรับรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงสุดในปัจจุบัน รถมอเตอร์ไซด์ และเลื่อยโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง และเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้งานอื่นๆ

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ถูกเจือจางพอเหมาะ เพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างกลมกลืน

คุณลักษณะและคุณประโยชน์

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์สมรรถนะสูง และเทคโนโลยีของสารเพิ่มคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้เครื่องยนต์สะอาด โดยเฉพาะบริสุทธ์และวาล์วไอเสีย ป้องกันการสึกหรอและให้การหล่อลื่นใต้เป็นเยี่ยงที่อุณหภูมิต่ำ พร้อมทั้งลดการเกิดควันได้อย่างเห็นผล น้ำมันหล่อลื่นนี้ผลิตขึ้นให้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้สภาพการทำงานที่หนักหน่วง คุณลักษณะและคุณประโยชน์หลัก รวมถึง:

คุณลักษณะ	ข้อดีและประโยชน์หลัก
ปกป้องการสึกหรอได้อย่างโดดเด่น	ช่วยยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่สำคัญ
มีคุณสมบัติในเรื่องการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม	ปกป้องเครื่องยนต์ไม่ให้เกิดการสึกหรอและเกิดปัญหาก่อนเวลาอันควร
เสถียรต่อความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม	เครื่องยนต์สะอาดอย่างเห็นได้ชัด ช่วยให้หัวเทียนและวาล์วมีอายุการใช้งานนานขึ้น ลดควันดำ ลูกสูบติด และขจัดปัญหาการระเบิด
ป้องกันการก่อก้อนได้อย่างเป็นเลิศ	ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ให้ได้สูงสุด
ลดปัญหาการชิงจุดระเบิด	ยืดอายุการใช้งานลูกสูบ
ไอเสียปลอดครันพิษ	ควบคุมการปล่อยครันพิษได้ดียิ่งขึ้น

การใช้งาน

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) เหมาะสมที่สุดสำหรับหล่อลื่นเครื่องยนต์สองจังหวะในรถมอเตอร์ไซด์สมรรถนะสูงสุด รถมอเตอร์ไซด์ และเลื่อยโซ่ ที่ใช้อัตราส่วนผสมน้ำมัน/น้ำมันเชื้อเพลิงบาง ทั้งยังใช้กับเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้มาตรฐานสมรรถนะที่ระดับ API TC หรือ JASO FD ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้สมรรถนะอันโดดเด่นเหนือชั้นแม้ต้องใช้ในการขับขี่ที่สมบัตินที่สุด

ข้อกำหนดและการรับรอง

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T) ตรงตามมาตรฐานหรือเหนือกว่า มาตรฐานอุตสาหกรรม	
API	TC
ISO	E-GC, E-GD
JASO	FC, FD
SAE	Grade 1, Grade 2

คุณสมบัติทั่วไป

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T)	
Viscosity (ASTM D445)	
cSt @ 40°C	83
cSt @ 100°C	12.7
ดัชนีความหนืด	154
เถ้าซัลเฟต, wt% (ASTM D874)	0.15

โมบิล 1 เรซซิ่ง 2ที (Mobil 1 Racing 2T)	
จุดไหลเท, °C (ASTM D97)	-42
จุดวาบไฟ, °C (ASTM D92)	100
ความหนาแน่น @ 15.6 °C g/ml (ASTM D4052)	0.884

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

จากข้อมูลที่มีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่คาดว่าจะเกิดผลร้ายต่อสุขภาพ หากใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำใน “ข้อมูลความปลอดภัยการใช้ (MSDS)” สามารถขอ MSDS ได้จากสำนักงานขายหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์หมดแล้ว ขอให้ระมัดระวังในการรักษาสีงแวดล้อม

Mobil Mobil 1 และ ม้าบิน เป็นเครื่องหมายการค้าของ Exxon Mobil Corporation หรือบริษัทในเครือ

01-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000
<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถึงของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved