



Mobil Super 2T โมบิล ซูเปอร์ 2 ที

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil Super 2T เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูงสำหรับใช้ในรถมอเตอร์ไซด์ ยานยนต์ขับเคลื่อนหิมะ และเลื่อยไฟฟ้าที่ใช้อัตราส่วนน้ำมันหล่อลื่น/เชื้อเพลิงแบบบาง Super 2T ได้รับการเจือจางมาพร้อมสำเร็จเพื่อให้มั่นใจในการผสมอย่างรวดเร็วเมื่อเติมลงในเชื้อเพลิง

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil Super 2T ผสมรวมน้ำมันแร่พื้นฐานที่มีคุณภาพกับระบบสารเพิ่มคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้การรักษาความสะอาดและสมรรถนะการทำงานโดยรวมที่ดี ลักษณะและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากระดับด้านศักยภาพ
การปกป้องการสึกหรอที่ดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ความเสถียรทางความร้อน การเกิดออกซิเดชัน และการควบคุมการเกิดคราบสะสม	เครื่องยนต์ที่สะอาดขึ้นส่งผลให้หัวเทียนจุดระเบิดและวาล์วทำงานได้นานขึ้น ลดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และการติของลูกสูบรวมไปถึงการปกป้องต่อปัญหาการจุดระเบิดก่อนเวลา (pre-ignition)
คุณสมบัติการป้องกันการกัดกร่อนที่ดี	ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์
ลดการจุดระเบิดก่อนเวลา	ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของลูกสูบ

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.05
ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052	0.878
จุดวาบไฟ, วิธี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	132
ความหนืดไคนิมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	8.7
ความหนืดไคนิมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	63
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-12
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	110

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>
เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาของบริษัทหนึ่งถ้าไม่ได้ระบุไว้
04-2563
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะยกเว้นแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และภาระความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

