



Mobil 1™ ESP 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand

น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ชั้นสูง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mobil 1™ ESP 5W-30 คือน้ำมันเครื่องสูตรสังเคราะห์แท้ชั้นสูงที่ผสมสูตรโดยเฉพาะเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและรักษาระดับประสิทธิภาพระบบไอเสียทั้งสำหรับเครื่องยนต์และเบนซิน

ผลิตภัณฑ์ผ่านหรือมีคุณสมบัติเหนือกว่ามาตรฐานชั้นสูงที่กำหนดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ผลิตรถยนต์สำหรับเครื่องยนต์รถยนต์โดยสารรุ่นใหม่ ๆ เช่น Volksw Mercedes-Benz และ General Motors รวมไปถึงรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นและเกาหลีที่กำหนดมาตรฐานความหนืดไว้ที่ SAE 5W-30 และเงื่อนไขทางเทคนิคอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ น้ำมัน

ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์

Mobil 1™ ESP 5W-30 ใช้ส่วนผสมชั้นนำที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะเพื่อให้รองรับการทำงานกับระบบกรองอนุภาคดีเซล (DPF) และแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ (CAT) ในเครื่องยนต์รุ่นใหม่ ๆ

Mobil 1™ ESP 5W-30 ออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมพร้อม ๆ กับช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ลักษณะสำคัญและคุณประโยชน์หลักที่อาประกอบด้วย:

ลักษณะสำคัญ	ข้อดีและประโยชน์ที่อาจได้รับทางด้านศักยภาพ
ปริมาณเก้ต่ำ	ช่วยในการลดการก่อตัวของอนุภาคขึ้นในตัวกรองอนุภาคของเครื่องยนต์ดีเซล
ก่ามะันและฟอสฟอรัสต่ำ	ช่วยในการลดความเป็นพิษของเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของเครื่องยนต์เบนซิน
สารช่วยทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ	ช่วยในการลดการเกาะติดและก่อตัวของคราบเลนเพื่อทำให้ได้อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ยาวนานและเครื่องยาสะอาด
ความเสถียรภาพต่อความร้อนและออกซิเดชันที่ยอดเยี่ยม	ช่วยในการลดการเสื่อมสภาพตามอายุของน้ำมันลงทำให้ได้การป้องกันช่วงเวลาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่ยีระยะออกเยี่ยม
อัตราการใช้โรคน้ำมันต่ำ	ลดมลพิษจากสารไฮโดรคาร์บอน
เพิ่มคุณสมบัติด้านแรงเสียดทาน	ช่วยประหยัดการใช้้ำมันเชื้อเพลิง
ความสามารถทางอุณหภูมิต่ำที่ยอดเยี่ยม	การสตาร์ทเครื่องยนต์ในสภาพอากาศเย็นได้อย่างรวดเร็วและให้การปกป้องที่รวดเร็วเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์

การใช้งาน

แนะนำสำหรับเครื่องยนต์สมัยใหม่ทุกประเภทสำหรับรถยนต์โดยสารใหม่ล่าสุด รถ SUV และรถตู้ขนาดเล็ก

- Mobil 1™ ESP 5W-30 เป็นน้ำมันเครื่องยนต์ที่มีเก้ต่ำ (ACEA C3 mid SAPS) ช่วยปกป้องระบบบำบัดไอเสียที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยไอเสียจากเครื่องยนต์
- Mobil 1™ ESP 5W-30 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่สมบุกสมบันที่น้ำมันแบบปกติอาจไม่สามารถทำงานได้เพียงพอ
- Mobil 1™ ESP 5W-30 ไม่แนะนำสำหรับเครื่องยนต์ 2 จังหวะหรือเครื่องยนต์อากาศยาน ยกเว้นหากได้รับการรับรองเป็นการเฉพาะโดยผู้ผลิต ศึกษาคู่มือผู้ใช้เพื่อตรวจสอบเกรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับความหนืดของน้ำมันที่แนะนำ

• นอกจากนี้ Mobil 1™ ESP 5W-30 ยังเหมาะสำหรับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ต้องการน้ำมันเครื่องมาตรฐาน API SP, ACEA C3

ข้อกำหนดและการรับรอง

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตต่อไปนี้:
Porsche C30
BMW Longlife 04
MB-Approval 229.31
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.52
VW 504 00
VW 507 00
OV 040 1547 – D30
OV 040 1547 – G30

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการแนะนำสำหรับการใช้งานที่ต้องการ:
ได้รับการแนะนำโดย ExxonMobil สำหรับการใช้งานภายใต้เงื่อนไข ACEA C2
FIAT 9.55535-S3

ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านหรือเกินกว่าข้อกำหนดของ:
API SP
API SN PLUS
API SN
ACEA C3

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่กำหนด

คุณสมบัติ	
เกรด	SAE 5W-30
Mini-Rotary Viscometer, Apparent Viscosity, -35 C, mPa.s, ASTM D4684	23200
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270	175
ความหนาแน่น @ 15.6 C, g/ml, ASTM D4052	0.852
ความหนืดไคนีมาติก @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445	11.9
Hi-Temp Hi-Shear Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683	3.5

คุณสมบัติ	
ความหนืดไคน์มาติก @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445	67
จุดวาบไฟ, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92	234
เถ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874	0.8
Total Base Number, mgKOH/g, ASTM D2896	8.4
จุดไหลเท, °C, ASTM D97	-42

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

ดูคำแนะนำด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยการใช้สารเคมี (MSDS) ที่ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

เครื่องหมายการค้าทุกแบบที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัทสาขาใดบริษัทหนึ่งถ้าไม่ระบุไว้

10-2566
ExxonMobil Marketing (Thailand) Limited
3195/26, 22nd Floor, Rama IV Road
Klong Ton, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand

+66 2 407 4000

<http://www.exxonmobil.com>

คุณสมบัติทั่วไปเป็นคุณสมบัติปกติที่ได้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัติซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตำแหน่งสถานที่ต่างๆ ข้อมูลที่ระบุ ณ ที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้วางจำหน่ายท้องถิ่นของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข้าไปที่ www.exxonmobil.com

ExxonMobil ประกอบด้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ที่มักจะมีส่วนหนึ่งของชื่อ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด้วย ข้อมูลในเอกสารทั้งหมดไม่มีเจตนาที่จะย้หรือแทนที่การแยกออกจากกันของบริษัทในท้องถิ่น ความรับผิดชอบในการดำเนินการภายในท้องถิ่น และการะความรับผิดชอบยังคงเป็นหน้าที่ของบริษัทสาขาท้องถิ่นของ ExxonMobil

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XT

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved